

	3口IH	2口IH
ダブル(左右IH)ハイスピードオールメタル対応	シングル(右IH)ハイスピードオールメタル対応	鉄・ステンレス対応

Xシリーズ ECONAVI

	X7タイプ	X5タイプ	X3タイプ	X2タイプ
	写真はKZ-XP77Sです。 	写真はKZ-XP57Sです。 	写真はKZ-XP37Sです。 	写真はKZ-XP26Sです。
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm			
(トップレート色/本体正面色)	幅60cm			

ヒーター	最大火力種類								
	グリル	2.65kW		2.65kW		2.65kW		2.65kW	
定格電圧・消費電力		単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能)*2							

火力調節/消費電力(約) (火カバの形状、色はイメージです)																
	■左右IH:10段階*3				■後ろIH:8段階				X2タイプは除く							

トップレート	天面操作部	●(左右後ろIH)ガラスタッチ		●(左右IH)ガラスタッチ	
	表示	ホワイトバックライト フルドット液晶			
操作部	本体操作部	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ)明るさ変化 高温時点滅		●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅	
	表示	ホワイトバックライト液晶			
はじめてガイド/音声ガイド		●/●(詳しくモード/通常モード)			

使いやすさ	AiSEG2対応	—			
	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン:1分~90分(グリル(手動)1分~30分))			
カウントタイマー(経過時間)	●独立式(左右後ろIH+グリル)(60分)				
4熱源同時使用*1	●*4				
運転音(約) dB*5	オールメタル*6 鉄・ステンレス*7		4段階(25/38/44/51)		
電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)				
電気表示/累積電気表示	●				
レンジフード換気運動	●おまかせ自動運転*8(切・入/風量手元スイッチ)				
グリル	スライドレール(引き込み付き)		●		

おいしさ	IH	光火力センサー	●10個		●8個	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃			
グリル	自動調理	焼き物アシスト機能*9	●(左右IH、10メニュー)			
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量*10から対応)*11			
グリル	自動調理	こげつきお知らせ	●(左右IH)			
		炊飯	●(後ろIH)*12 *13			
グリル	自動調理	湯沸し	●(左右後ろIH)*12 *13			
		ラッキンググリル	●IH&遠赤 Wフラット ラッキンググリル			
グリル	自動調理	両面焼き	●(水なし)			
		焼き分け機能	●(お急ぎ/標準/しっかり)			
グリル	自動調理	自動調理	●焼き魚:6メニュー 惣菜:6メニュー			
		温度設定	●80℃~280℃(11段階)			
グリル	自動調理	火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(1350W) 中(1400W) 強(1500W)			
		上ヒーター加熱(手動)	●			

清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)			
		サイドキャップレス	●			
グリル	グリル	お手入れ機能	●			
		脱煙・脱臭メタルフィルター	●			
グリル	グリル	Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切・入/手元スイッチ)			
		グリル皿表面処理	フッ素加工			
グリル	グリル	庫内表面加工	側面・天井・ホーロー加工			

質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行*14×高さ (ワークトップの上高さ)	XP77W/XP77S/XP77K:29.4kg 752×570×230mm(11mm) XP76W/XP76S:28.3kg 602×570×230mm(11mm)	XP57W/XP57S:27.6kg 752×570×230mm(11mm) XP56W/XP56S:26.5kg 602×570×230mm(11mm)	XP37W/XP37S:25.4kg 752×570×230mm(11mm) XP36W/XP36S:24.3kg 602×570×230mm(11mm)	23.8kg 602×570×230mm(11mm)
	グリル	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ) 260*15×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)			
電源	コード・長さ	3心EPゴムキャブタイケープル 0.7m				
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V				
電源	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)				

付属品 IH100Lレシピ集

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるためを押し続けてもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。

※3 アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」2.6kWです。「8」より上には上がりません。(オールメタル対応機種のみ)

※4 4.0kW仕様の場合は除く。

※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準値を使用。)

※6 当社標準アルミ鍋を使用。

※7 当社標準ホーロー鍋を使用。

※8 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※9 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※12 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。

※13 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。

※14 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※15 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

●写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」表示部は実際より強調しています。

●キッチンキャビネットは商品には含まれません。