

●写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
●キッチンキャビネットは商品には含まれません。

3口IH

シングル(右IH)ハイスピードオールメタル対応


Xシリーズ ECONAVI

AiSEG2対応



機種/ 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	KZ-XG57S 400,000円(税抜)
---------------------------	-------	------------------------------

(トッププレート色/本体正面色) シルバー/シルバー

ヒーター	最大火力種類	<ul style="list-style-type: none"> ● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ● グリル IHヒーター ● グリル 平面ヒーター 	 <p style="font-size: small;">※1 オールメタル 2.6kW 平面ヒーター 2.0kW IHヒーター 3.2kW グリル皿</p>
-------------	---------------	---	---

グリル	2.65kW
-----	--------

定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能)※2
-----------	--

使いやすさ	トッププレート	天面操作部	●(左右後ろIH) ガラスタッチ
		表示	ホワイトバックライト フルドット液晶
		かんたんモード	●
		光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ) 明るさ変化 高温時点滅
	本体	本体操作部	●プッシュ式(グリル)
		表示	ホワイトバックライト液晶
	はじめてガイド/音声ガイド	●/●(詳しくモード/通常モード)	
	AiSEG2対応	●	
	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分(グリル(手動)1分~30分))	
	カウントタイマー(経過時間)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)	
	4熱源同時使用※1	●※3	
	運転音(約) dB※4	オールメタル※5	4段階(25/38/44/51)
		鉄・ステンレス※6	4段階(25/35/40/48)
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)	
	電気表示/累積電気表示	●/●	
レンジフード換気連動	●おまかせ自動運転※7(切入/風量手元スイッチ)		
グリル	スライドレール(引き込み付き)		

おこしさ	IH	光火力センサー	●
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃
		焼き物アシスト機能 ※8	●(左右IH, 10メニュー)
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH, 200gかつ深さ1cm以上の油量※9から対応) ※10
		こげつきお知らせ	●(左右IH)
	自動調理	炊飯	●(後ろIH) ※11 ※12
		湯沸し	●(左右後ろIH) ※11 ※12
	グリル	ラッキンググリル	●IH&遠赤 Wフラット ラッキンググリル
		両面焼き	●(水なし)
		自動調理	●焼き魚:6メニュー 惣菜:6メニュー
		焼き分け機能(自動調理のみ)	●(お急ぎ/標準/しっかり)
		凍ったままIHグリル	—
		オープン調理(温度調節)(約)	●80℃~280℃(11段階)
		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(1350W) 中(1400W) 強(1500W)
	上ヒーター加熱(手動)	●	

清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)
		サイドキャップレス	●
	グリル	お手入れ機能	●
		脱煙・脱臭メタルフィルター	●
		Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明 切入/手元スイッチ)
グリル皿表面処理	フッ素加工		
庫内表面加工	側面・天井:ホーロー加工		

質量寸法	本体	質量(約)	27.7kg
		大きさ(約)幅×奥行※13×高さ(ワークトップの上高さ)	752×570×230mm(11mm)
	グリル	庫内有効寸法	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)
(約)幅×奥行×高さ		260※14×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)	
グリル皿(約)幅×奥行×高さ	258×394×40mm		

電源	コード・長さ	3心EPゴムキャプタイケープル 0.7m
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V ⚡
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)

付属品 IH100Lレシピ集

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため[+]を押してもプザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。

※3 4.0kW仕様の場合は除く。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準値を使用。)

※5 当社標準アルミ鍋を使用。

※6 当社標準ホーロー鍋を使用。

※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※11 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。

※12 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。

※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※14 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。