

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

**2口IH**  
鉄・ステンレス対応  
**XJシリーズ**  
**XJタイプ**  
写真はKZ-XJ26DSTです。



機種/ 本体希望 小売価格 (工事費別)	幅 60cm	トッププレート色/ 本体正面色	シルバー/ シルバー	<b>KZ-XJ26DST</b> <b>330,000円</b> (税抜 300,000円)
			ブラック/ シルバー	<b>KZ-XJ26DS</b> <b>313,500円</b> (税抜 285,000円)

ヒーター	最大火力種類	●鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○グリル 平面ヒーター ○グリル 遠赤ヒーター
	グリル	2100W
	定格電圧	単相200V(50-60Hz)
	消費電力	5800W(4800W切り換え可能) <sup>※2</sup>



使いやすさ	トッププレート	天面操作部 表示 かんたんモード 光るリング	●(左右IH+グリル)ダイヤル操作 ホワイトバックライト フルドット液晶 — ●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅
	操作部	本体操作部 表示	— —
	はじめてガイド/音声ガイド	—/—	—/—
	AiSEG2対応	—	—
	タイマー(残り時間)	—	独立式(左IH:1分~9時間30分 グリル(手動):1分~30分)
	カウントタイマー(経過時間)	—	—
	4熱源同時使用 <sup>※1</sup>	—	—(3熱源同時使用)
	運転音(約) dB <sup>※3</sup>	オールメタル <sup>※4</sup> 鉄・ステンレス <sup>※5</sup>	— 4段階(25/35/40/48)
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	—	●(5・10・15・30分)
	電気表示/累積電気表示	—/—	—/—

おいしさ	IH	光火力センサー	●
		焼き物温度調節(タイマー付き)	—
		焼き物アシスト <sup>※6</sup>	—
		光・揚げ物温度調節	●(右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 <sup>※7</sup> から対応)
		こげつきお知らせ <sup>※10</sup>	●(左右IH)
	自動調理	炊飯 湯沸し	— —
	グリル	ラックングリル	●遠赤 Wフラット ラックングリル
		両面焼き	●(グリル皿タイプ)
		自動調理	●4メニュー
		焼き分け機能(自動調理のみ)	—
凍ったままIHグリル		—	
オープン調理(温度調節)(約)	—		
手動調理(火力調節)/消費電力(約)	3段階:弱(1250W) 中(1550W) 強(1600W)		
上ヒーター加熱(手動)	—		

清潔	トッププレート	2分割 排気パネル サイドキャップレス	●(排気口カバー着脱)
	グリル	お手入れ機能	●
		脱煙・脱臭メタルフィルター	—
		Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明)
	グリル皿表面処理	フッ素加工	

質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約) 幅×奥行 <sup>※8</sup> ×高さ (ワークトップの上高さ)	22.5kg 600×570×258(38mm)
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	260 <sup>※9</sup> ×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)
		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	258×372×32mm

電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)

付属品 かんたんガイド

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるためダイヤルを回してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800Wに切り換え可能。

※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。)

※4 当社標準アルミ鍋を使用。

※5 当社標準ホーロー鍋を使用。

※6 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※7 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※8 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※9 庫内灯部を除く。

※10 解除機能付き。〔加熱〕表示中の火力5以下で作動。)

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。