

2口IH

鉄・ステンレス対応

XJシリーズ

XJタイプ

写真はKZ-XJ26DSTです。





- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅60cm
(トッププレート色/本体正面色)	

KZ-XJ26DST 270,000円(税抜)
(シルバー/シルバー)

KZ-XJ26DS 255,000円(税抜)
(ブラック/シルバー)

ヒーター	最大火力種類	●鉄・ステンレス対応IHヒーター ●グリル 遠赤ヒーター
	グリル	2.1kW
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能) ^{※2}



使いやすさ	トッププレート	天面操作部 表示 かんたんモード 光るリング	●(左右IH+グリル)ダイヤル操作 ホワイトバックライト フルドット液晶
	操作部	本体操作部 表示	—
	はじめガイド/音声ガイド	—	—
	タイマー(残り時間)	—	独立式(左IH:1分~9時間30分 グリル(手動)1分~30分)
	カウントタイマー(経過時間)	—	—
	4熱源同時使用 ^{※1}	—	—(3熱源同時使用)
	運転音(約)dB ^{※3}	鉄・ステンレス ^{※4}	4段階(25/35/40/48)
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	—	●(5・10・15・30分)
	電気代表示/累積電気代表示	—	—
	レンジフード換気運動	—	●

おこし	IH	光火力センサー	●2個
		焼き物温度調節(タイマー付き)	—
		焼き物アシスト機能	—
		光・揚げ物温度調節	●(右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※5} から対応)
		こげつきお知らせ	●(左右IH)
	グリル	炊飯	—
		湯沸し	—
		ラックッキンググリル	●遠赤 Wフラット ラックッキンググリル
		両面焼き	●(水なし)
		焼き分け機能	—

清潔	トッププレート	2分割 排気パネル サイドキャップレス	●(排気口カバー着脱)
	グリル	お手入れ機能	●
		脱煙・脱臭メタルフィルター	—
		Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明)
		グリル皿表面処理	フッ素加工

質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行 ^{※6} ×高さ (ワークトップの上高さ)	22.5kg 600×570×258(38mm)
	グリル	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	260 ^{※7} ×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)
		グリル皿 幅×奥行×高さ	258×372×32mm

電源	コード・長さ	3心EPゴムキャプタイヤケーブル 0.7m
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)

付属品 かんたんガイド

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるためダイヤルを回してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。

※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準値を使用。)

※4 当社標準ホーロー鍋を使用。

※5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※6 奥行寸法は、取っ手を含む本体寸法です。

※7 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。