


- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <b>2口IH</b>   |  |
|  |  | 鉄・ステンレス対応   |  |
|  |  | <b>XJシリーズ</b>   |  |
|  |  | <b>XJタイプ</b>  |  |
|  |  | 写真はKZ-XJ26DSTです。  |  |
|  |  |  |  |

|                     |           |                    |  |
|---------------------|-----------|--------------------|--|
| 機種/<br>本体希望<br>小売価格 | 幅<br>60cm | トッププレート色/<br>本体正面色 |  |
|                     |           | シルバー/<br>シルバー      | <b>KZ-XJ26DST 297,000円</b> (税抜 270,000円) |
|                     |           | ブラック/<br>シルバー      | <b>KZ-XJ26DS 280,500円</b> (税抜 255,000円)  |

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| ヒーター<br>最大火力<br>種類 | ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター<br>— グリル 平面ヒーター<br>— グリル 遠赤ヒーター |  |
|                    | グリル  |   |
| 定格電圧・消費電力          |  | 単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能) <sup>※2</sup>                                  |

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| 使いやすさ      | トッププレート                    | 天面操作部<br>表示<br>かんたんモード<br>光るリング               | ●(左右IH+グリル)ダイヤル操作<br>ホワイトバックライト フルドット液晶<br>—<br>●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅 |
|            | 操本体部                       | 本体操作部<br>表示                                   | —<br>—   |
|            | はじめてガイド/音声ガイド              |   | —/—  |
|            | AiSEG2対応                   |   | —  |
|            | タイマー(残り時間)                 |   | 独立式(左IH:1分~9時間30分 グリル(手動)1分~30分)   |
|            | カウントタイマー(経過時間)             |   | —  |
|            | 4熱源同時使用 <sup>※1</sup>      |   | —(3熱源同時使用)   |
|            | 運転音(約)<br>dB <sup>※3</sup> | オールメタル <sup>※4</sup><br>鉄・ステンレス <sup>※5</sup> | —<br>4段階(25/35/40/48)  |
|            | 電源スイッチ自動OFF(設定機能)          |   | ●(5・10・15・30分)   |
|            | 電気表示/累積電気表示                |   | —/—  |
| レンジフード換気連動 |                            | ●   |  |
| グリル        | スライドレール(引き込み付き)            | ●   |  |

|                  |                                |                         |  |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| おいしさ             | IH                             | 光火力センサー                 | ●  |
|                  |                                | 焼き物温度調節(タイマー付き)         | —  |
|                  |                                | 焼き物アンスト機能 <sup>※6</sup> | —  |
|                  |                                | 光・揚げ物温度調節               | ●(右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 <sup>※7</sup> から対応) |
|                  |                                | こげつきお知らせ                | ●(左右IH)                                    |
|                  | 自動調理                           | 炊飯                      | —  |
|                  | 湯沸し                            | —                       |  |
|                  | グリル                            | ラッキンググリル                | ●遠赤 Wフラット ラッキンググリル                         |
|                  |                                | 両面焼き                    | ●(水なし)                                     |
|                  |                                | 自動調理                    | ●焼き魚:4メニュー                                 |
| 焼き分け機能(自動調理のみ)   |                                | —                       |  |
| 凍ったままIHグリル       |                                | —                       |  |
| オープン調理(温度調節)(約)  | —                              |                         |  |
| 火力調節(手動)/消費電力(約) | 3段階:弱(1250W) 中(1550W) 強(1600W) |                         |  |
| 上ヒーター加熱(手動)      | —                              |                         |  |

|    |          |               |                         |
|----|----------|---------------|-------------------------|
| 清潔 | トッププレート  | 2分割 排気パネル     | ●(排気口カバー着脱)             |
|    |          | サイドキャップレス     | —                       |
|    | グリル      | お手入れ機能        | ●                       |
|    |          | 脱煙・脱臭メタルフィルター | —                       |
|    |          | Wフラット庫内/庫内灯   | ●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明) |
|    | グリル皿表面処理 | フッ素加工         |                         |
|    | 庫内表面加工   | 側面・天井:ホーロー加工  |                         |

|       |      |  |   |
|-------|------|--|---|
| 質量・寸法 | 本体   | 質量(約)<br>大きさ(約) 幅×奥行 <sup>※8</sup> ×高さ<br>(ワークトップの上高さ) | 22.5kg<br>600×570×258(38mm)                         |
|       | グリル  | 庫内有効寸法<br>(約)幅×奥行×高さ                                   | 260 <sup>※9</sup> ×394×74mm<br>(グリル皿の調理面から天井面までの高さ) |
|       | グリル皿 | グリル皿(約)幅×奥行×高さ   | 258×372×32mm  |

|    |         |   |
|----|---------|---|
| 電源 | コード・長さ  | 3心EPゴムキャブタイプケーブル 0.7m                       |
|    | 電源プラグ   | 2極・接地極付 30A 250V                            |
|    | 推奨コンセント | 埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト) |

|     |         |
|-----|---------|
| 付属品 | かんたんガイド |
|-----|---------|

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上上げるためダイヤルを回してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。

※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。)

※4 当社標準アルミ鍋を使用。

※5 当社標準ホーロー鍋を使用。

※6 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※7 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※8 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※9 庫内灯部を除く。

● 各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。