

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

2口IH
鉄・ステンレス対応
XJシリーズ
XJタイプ
写真はKZ-XJ26DSTです。




機種/ 本体希望 小売価格 (工事費別)	幅 60cm	トッププレート色/ 本体正面色	シルバー/ シルバー	KZ-XJ26DST 297,000円(税抜 270,000円)
			ブラック/ シルバー	KZ-XJ26DS 280,500円(税抜 255,000円)

ヒーター

最大火力種類

- 鉄・ステンレス対応 IHヒーター
- グリル 平面ヒーター
- グリル 遠赤ヒーター



※1

グリル	2100W
定格電圧	単相200V(50-60Hz)
消費電力	5800W(4800W切り換え可能)※2

使 い や す さ	トッププレート	天面操作部	●(左右IH+グリル)ダイヤル操作
		表示	ホワイトバックライト フルドット液晶
		かんたんモード	—
		光るリング	●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅
	本体	本体操作部	—
		表示	—
		はじめてガイド/音声ガイド	—/—
		AiSEG2対応	—
		タイマー(残り時間)	独立式(左IH:1分~9時間30分 グリル(手動)1分~30分)
		カウントタイマー(経過時間)	—
	4熱源同時使用※1	—(3熱源同時使用)	
	運転音(約)	オールメタル※4	—
		鉄・ステンレス※5	4段階(25/35/40/48)
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)		●(5・10・15・30分)
	電気表示/累積電気表示		—/—
	レンジフード換気連動		●
	グリル	スライドレール(引き込み付き)	●

お い し い	IH	光火力センサー	●
		焼き物温度調節(タイマー付き)	—
		焼き物アシスト機能※6	—
		光・揚げ物温度調節	●(右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※7から対応)
		こげつきお知らせ※10	●(左右IH)
	自動調理	炊飯	—
		湯沸し	—
	グリル	ラックキンググリル	●遠赤 Wフラット ラックキンググリル
		両面焼き	●(水なし)
		自動調理	●4メニュー
焼き分け機能(自動調理のみ)		—	
凍ったままIHグリル		—	
オープン調理(温度調節)(約)		—	
	火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(1250W) 中(1550W) 強(1600W)	
	上ヒーター加熱(手動)	—	

清 潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)
		サイドキャップレス	—
	グリル	お手入れ機能	●
		脱煙・脱臭メタルフィルター	—
Wフラット庫内/庫内灯		●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明)	
	グリル皿表面処理	フッ素加工	
	庫内表面加工	側面・天井・ホーロー加工	

質 量 寸 法	本体	質量(約)	22.5kg
		大きさ(約)幅×奥行※8×高さ(フアクトップの上高さ)	600×570×258(38mm)
	グリル	庫内有効寸法(約)幅×奥行×高さ	260※9×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)
	グリル皿(約)幅×奥行×高さ		258×372×32mm

電 源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V
	推奨コンセント	埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
付属品		かんたんガイド

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上上げるためダイヤルを回してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800Wに切り換え可能。

※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。)

※4 当社標準アルミ鍋を使用。

※5 当社標準ホーロー鍋を使用。

※6 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※7 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※8 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※9 庫内灯部を除く。

※10 解除機能付き。〔加熱〕表示中の火力5以下で作動。)

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。