






●写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
●キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		3口IH	
		鉄・ステンレス対応	
		XSシリーズ	
		XSFタイプ	XSタイプ
		写真はKZ-XSF37Sです。 	写真はKZ-XS37Sです。 
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	KZ-XSF37W 330,000円(税抜) (クリアホワイト/ホワイト)	KZ-XS37W 310,000円(税抜) (クリアホワイト/ホワイト)
		KZ-XSF37S 320,000円(税抜) (ライトシルバー/シルバー)	KZ-XS37S 300,000円(税抜) (ライトシルバー/シルバー)
	幅60cm	KZ-XSF36W 310,000円(税抜) (クリアホワイト/ホワイト)	KZ-XS36W 290,000円(税抜) (クリアホワイト/ホワイト)
		KZ-XSF36S 300,000円(税抜) (ライトシルバー/シルバー)	KZ-XS36S 280,000円(税抜) (ライトシルバー/シルバー)
ヒーター	最大火力	 ※1 ●鉄・ステンレス対応IHヒーター ○グリル 遠赤ヒーター	 ※1 ●鉄・ステンレス対応IHヒーター ○グリル 遠赤ヒーター
	グリル	2.1kW	2.1kW
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能)※2	
火力調節/消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)		 <p>★XSタイプは7段階。火力7の搭載なし。火力6は、1.5kWです。</p>	
使いやすさ	天面操作部	●(左右後ろIH+グリル)ガラスタッチ	
	表示	オレンジバックライト フルドット液晶	
	かんたんモード	—	
	光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ)明るさ変化 高温時点滅	
	本体操作部	—	
	表示	—	
	はじめてガイド/音声ガイド	—/—	
	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン:1分~60分(グリル(手動)1分~30分))	
	カウントタイマー(経過時間)	●独立式(左右IH)(60分)※3	
	4熱源同時使用※1	●※4	
運転音(約)dB※5	鉄・ステンレス※6 4段階(25/35/40/48)		
電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)		
電気代表示/累積電気代表示	●/●		
レンジフード換気連動	●おまかせ自動運転※7		
グリル	スライドレール(引き込み付き)		
おいしさ	IH	光火力センサー	●10個
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃
		焼き物アース機能	—
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※8から対応)※9
		こげつきお知らせ	●(左右IH)
	グリル	炊飯	●(後ろIH)※10
		湯沸し	●(左右後ろIH)※10
		ラッキンググリル	●遠赤 Wフラット ラッキンググリル
		両面焼き	●(水なし)
		焼き分け機能	—
自動調理	●焼き魚:6メニュー 惣菜:3メニュー		
温度設定	●140℃~280℃(8段階)		
火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(1250W) 中(1550W) 強(1600W)		
上ヒーター加熱(手動)	—		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル ●(排気口カバー着脱)	
	サイドキャブレス	●	
	お手入れ機能	●	
	グリル	脱脂・脱臭メタルフィルター Wフラット庫内/庫内灯 ●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明) グリル皿表面処理 フッ素加工 庫内表面加工 側面・天井・ホーロー加工	
質量寸法	本体	XSF37W/XSF37S:24.1kg 752×570×230mm(11mm) XS37W/XS37S:24.0kg 752×570×230mm(11mm)	XS37W/XS37S:24.0kg 752×570×230mm(11mm) XS36W/XS36S:23.0kg 602×570×230mm(11mm)
	グリル	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ 260※12×394×74mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)	
	グリル	258×372×32mm	
電源	コード・長さ	3心EPゴムキャプタイケーブル 0.7m	
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V	
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	
付属品	IH100レシピ集		

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため[]を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。

※3 後ろIH・グリルには、カウントタイマー機能は使用できません。

※4 4.0kW仕様の場合は除く。

※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準値を使用。)

※6 当社標準ホーロー鍋を使用。

※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※8 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※9 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※10 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。

※11 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※12 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。