

3口IH

鉄・ステンレス対応

うす型フラット



- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅 60cm	KZ-XS30F 270,600円(税抜 246,000円)		
トッププレート色 / 本体正面色		シルバー/ー		
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター	※1		
	グリル	ー		
	定格電圧	単相200V (50-60Hz)		
	消費電力	5800W (4800W切り換え可能)※2		
	トッププレート	天面操作部 光るリング 表示	●(左右後ろIH)プッシュ式 ●(左右IH:全周タイプ後ろIH:前タイプ○)明るさ変化 高温時点滅 3色LED火力表示	
使いやすさ	タイマー(残り時間)	独立式・選択表示(左右後ろIH:1分~9時間)		
	運転音(約)dB※3	4段階<25/35/38/43>		
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)		
	レンジフード換気連動	●		
	おいしさ	IH 光火力センサー	光火力センサー	●
			焼き物温度調節 (タイマー付き)	●(左IH) 140・160・180・200・230℃
光・揚げ物温度調節			●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※4から対応)※5	
こげつきお知らせ			●(左右IH)	
グリル		両面焼き	ー	
デジエト	自動調理	ー		
	手動調理(火力調節)/消費電力(約)	ー		
	火力調節/消費電力(約)	ー		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●	
	グリル	焼き網表面処理/庫内表面加工	ー	
質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※6 ×高さ(ワークトップの上高さ)	11.3kg 600×516×104mm(13mm)	
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	ー	
	焼き網(約)幅×奥行	ー		
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 1m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V Ⓢ		
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800Wに切り換え可能。

※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※4 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※5 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※6 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。