

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。
「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
 - キッチンキャビネットは商品には含まれません。

3口IH
鉄・ステンレス対応

うす型フラット

KZ-XS30F (シルバー/-)
270,600円(税抜246,000円)

単相200V(50/60Hz)

5800W(4800W切換え可能)※2

- (左右後ろIH) ブッシュ式
3色LED火力表示

- (左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○)
明るさ変化 高温時点滅

独立式・選択表示
(左右後ろIH:1分~9時間)

—

—

4段階(25/35/38/43)

- (5・10・15・30分)

—/—

●

—

●

- (左IH) 140・160・180・200・230°C

—

- (左右IH, 200gかつ深さ1cm以上の
油量※7から対応)※8

- (左右IH)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

11.3kg

600×516×104mm(13mm)

—

—

3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 1m

2極・接地極付 30A 250V

埋込型WF3630B

露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力を超えないようするために、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるために □ を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)※2 施工場出力標準ですが、480WONに切り換える場合、※3 運転音は日本電機工業会主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)。※4 当社標準アルミ鍋を使用。※5 当社標準ホーロー鍋を使用。※6 フライパンは指定の大きさのあわせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選択で設定できます。※7 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。※8 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。※9 解除機能付き。「[加熱] 表示中の火力5以下で作動。」※10 奧行寸法は、取っ手を含む全寸体寸法です。

- 各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。