

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		3口IH		2口IH		
		ダブル(左右IH)ハイスピードオールメタル対応		シングル(右IH)ハイスピードオールメタル対応		
		鉄・ステンレス対応				
		Yシリーズ <b>ECONAVI</b>				
		Y7タイプ	Y5タイプ	Y3タイプ	Y2タイプ	
		写真はKZ-YP77Sです。	写真はKZ-YP57Sです。	写真はKZ-YP37Sです。	写真はKZ-YP27Sです。	
		トッププレート色/ 本体正面色				
機種/ 本体希望 小売価格 (工事費別)	幅 75cm	シルバー/ シルバー	<b>KZ-YP77S</b> 489,500円(税抜 445,000円)	<b>KZ-YP57S</b> 440,000円(税抜 400,000円)	<b>KZ-YP37S</b> 407,000円(税抜 370,000円)	<b>KZ-YP27S</b> 363,000円(税抜 330,000円)
	幅 60cm	ジェットブラック/ ブラック	<b>KZ-YP77K</b> 489,500円(税抜 445,000円)	—	—	—
ヒーター	最大火力	● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ● グリル IHヒーター ● グリル 平面ヒーター				
	グリル		2.65kW	2.65kW	2.65kW	2.65kW
定格電圧・消費電力			単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能)※2			
トランザレイト	天面操作部		●(左右後IH)ガラスタッチ			●(左右IH)ガラスタッチ
	表示		ホワイトバックライト フルドット液晶			●
操作 本体	表示		●(左右IH:全周タイプ 後者IH:前タイプ) 明るさ変化 高温時点滅			●(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化 高温時点滅
	はじめてガイド/音声ガイド		●/●(詳しくモード/通常モード)			—
使いやすさ	AiSEG2対応		—			—
	タイマー(残り時間)		独立式(左右後IH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分(グリル(手動)1分~30分))			独立式(左右IH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分(グリル(手動)1分~30分))
4熱源同時使用※1	カウントタイマー(経過時間)		●(左右後IH+グリル)(60分)			●(左右IH+グリル)(60分)
	4熱源同時使用※1		●※3			●3熱源
運転音(約) dB※4	オールメタル※5		4段階(25/38/44/51)			—
	鉄・ステンレス※6		4段階(25/35/40/48)			—
電源スイッチ自動OFF(設定機能)	電源表示/累積電気表示		●(5・10・15・30分)			●/●
	レンジフード換気連動		●おまかせ自動運転※7(切入/風量手元スイッチ)			—
グリル	スライドレール(引き込み付き)		●			—
	IH	光火力センサー	●			—
おしき	IH	焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃			—
		焼き物アシスト機能※8	●(左右IH, 10メニュー)			—
おしき	IH	光・揚げ物温度調節	●(左右IH, 200gかつ深さ1cm以上の油量※9から対応)※10			—
		こげつきお知らせ	●(左右IH)			—
おしき	IH	調理	●(後者IH)※11※12			—
		ラックングリル	●(左右後者IH)※11※12			●(左右IH)
おしき	グリル	両面焼き	●IH&遠赤 Wフラット ラックングリル			—
		自動調理	●(水なし)			—
おしき	グリル	焼き分け機能(自動調理のみ)	●焼き魚:6メニュー 惣菜:6メニュー			—
		凍ったままIHグリル	●(お急ぎ/標準/しっかり)			—
おしき	グリル	オープン調理(温度調節)(約)	●(5メニュー)			—
		火力調節(手動)/消費電力(約)	●80℃~280℃(11段階)			—
おしき	グリル	上ヒーター加熱(手動)	3段階 弱(1350W) 中(1400W) 強(1500W)			—
		トッププレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)		
清潔	グリル	サイドキャップレス	●			—
		お手入れ機能	●			—
清潔	グリル	脱煙・脱臭メタルフィルター	●			—
		Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明 切入/手元スイッチ)			—
清潔	グリル	グリル皿表面処理	フッ素加工			—
		庫内表面加工	側面・天井・ホーロー加工			—
質量寸法	本体	質量(約)	75cmタイプ 29.6kg	27.9kg	25.6kg	25.0kg
		大きさ(約)	60cmタイプ 28.6kg	26.7kg	24.5kg	23.9kg
質量寸法	グリル	ワークトップの上高さ	752×570×230mm			
		庫内有効寸法(約)幅×奥行×高さ	602×570×230mm			
質量寸法	グリル	グリル皿(約)幅×奥行×高さ	11mm			
		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ) 260×14×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)			
電源	コード・長さ	電源プラグ	3芯EPゴムキャブタイプケーブル 0.7m			—
		推奨コンセント	2極・接地極付 30A 250V			—
付属品	付属品	埋込型WF3630B	露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)			—
		IH100Lシビ集	—			—

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため[ON]を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。 ※3 4.0kW仕様の場合は除く。 ※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。) ※5 当社標準アルミ鍋を使用。 ※6 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。 ※8 フライパンは指定の大きさのあったり品をお使いください。 ※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できません。 ※11 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 ※12 グリルと後者IHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。 ※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※14 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

<b>3口IH</b>	
シングル(右IH)ハイスピードオールメタル対応	
<b>Yシリーズ</b> <b>ECONAVI</b>	
<b>AISEG2対応</b>	
	

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	<b>KZ-YG57S</b> <b>451,000円</b> (税抜 410,000円)
--------------------------	-------	---

トッププレート色/本体正面色	シルバー/シルバー
----------------	-----------

ヒーター	最大ヒーター種類	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オールメタル対応 IHヒーター</li> <li>● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター</li> <li>● グリル IHヒーター</li> <li>● グリル 平面ヒーター</li> </ul>	 <p>※1 オールメタル 2.6kW 平面ヒーター IHヒーター グリル庫内 グリル皿</p>
	グリル		2.65kW

定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能)※2
-----------	--

使いやすさ	トッププレート	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 天面操作部</li> <li>● 表示</li> <li>● かんたんモード</li> <li>● 光るリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (左右後ろIH) ガラスタッチ</li> <li>● ホワイトバックライト フルドット液晶</li> <li>● (左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 明るさ変化 高温時点滅</li> </ul>
	操作部	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体操作部</li> <li>● 表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プッシュ式(グリル)</li> <li>● ホワイトバックライト液晶</li> </ul>
		はじめてガイド/音声ガイド	●/●(詳しくモード/通常モード)
		AiSEG2対応	●
		タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分(グリル(手動)1分~30分))
		カウントタイマー(経過時間)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)
		4熱源同時使用※1	●※3
		運転音(約) dB※4	オールメタル※5 4段階(25/38/44/51) 鉄・ステンレス※6 4段階(25/35/40/48)
		電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)
		電気代表示/累積電気代表示	●/●

レンジフード換気連動	●おまかせ自動運転※7(切/入/風量手元スイッチ)
------------	---------------------------

おいしさ	グリル	スライドレール(引き込み付き)	●
	IH	光火カセンサー	●
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃
		焼き物アシスト機能※8	●(左右IH、10メニュー)
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※9から対応)※10
		こげつきお知らせ※15	●(左右IH)
	グリル	炊飯	●(後ろIH/2合)※11 ※12
		湯沸し	●(左右後ろIH)※11 ※12
		ラクッキンググリル	●IH&遠赤 Wフラット ラクッキンググリル
		両面焼き	●(水なし)
自動調理		●12メニュー	
焼き分け機能(自動調理のみ)		●(お急ぎ/標準/しっかり)	

凍ったままIHグリル	●5メニュー
------------	--------

オープン調理(温度調節)(約)	●80℃~280℃(11段階)
-----------------	-----------------

火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(1350W) 中(1400W) 強(1500W)
------------------	--------------------------------

上ヒーター加熱(手動)	●
-------------	---

清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)
		サイドキャップレス	●
	グリル	お手入れ機能	●
		脱煙・脱臭メタルフィルター	●
		Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明 切入/手元スイッチ)

グリル皿表面処理	フッ素加工
----------	-------

庫内表面加工	側面・天井:ホーロー加工
--------	--------------

質量寸法	本体	質量(約) 28.0kg 大きさ(約) 幅×奥行※13×高さ(ワークトップの上高さ) 752×570×230mm(11mm)
	グリル	庫内有効寸法(約) 幅×奥行×高さ 220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)

	グリル	260※14×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)
--	-----	-------------------------------------

	グリル皿	(約) 幅×奥行×高さ 258×394×40mm
--	------	--------------------------

電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイケーブル 0.7m
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V
	推奨コンセント	埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)

付属品	IH100レシピ集
-----	-----------

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため[+]を押してもプザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。

※3 4.0kW仕様の場合は除く。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。)

※5 当社標準アルミ鍋を使用。

※6 当社標準ホーロー鍋を使用。

※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※11 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。

※12 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。

※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※14 庫内灯部を除く。

※15 解除機能付き。([加熱]表示中の火力5以下で作動。)

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。