



- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

機種 本体希望小売価格 (工事費別)		幅75cm	KZ-YG57S 495,000円(税抜 450,000円)	
トッププレート色/本体正面色		シルバー/シルバー		
ヒーター	最大火力	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オールメタル対応 IHヒーター</li> <li>● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター</li> <li>● グリル IHヒーター</li> <li>● グリル 平面ヒーター</li> </ul>		
	グリル	2650W		
	定格電圧	単相200V (50-60Hz)		
	消費電力	5800W (4800W/4000W切り換え可能)※2		
使いやすさ	トッププレート	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 天面操作部</li> <li>● 表示</li> <li>● かんたんモード</li> <li>● 光るリング</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (左右後ろIH)ガラスタッチ</li> <li>● ホワイトバックライト フルドット液晶</li> <li>● (左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ☺)明るさ変化 高温時点滅</li> </ul>	
	操作部	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本体操作部</li> <li>● 表示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● (グリル)プッシュ式</li> <li>● ホワイトバックライト パターン液晶</li> </ul>	
	はじめてガイド/音声ガイド	●/● (詳しくモード/通常モード)		
	AiSEG2対応	●		
	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分～9時間30分 オープン調理:1分～90分 グリル(手動):1分～30分)		
	カウントタイマー(経過時間)	● (左右後ろIH+グリル) (60分)		
	4熱源同時使用※1	●※3		
	運転音(約) dB※4	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オールメタル※5 4段階&lt;25/38/44/51&gt;</li> <li>● 鉄・ステンレス※6 4段階&lt;25/35/40/48&gt;</li> </ul>		
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	● (5・10・15・30分)		
	電気表示/累積電気表示	●/●		
	レンジフード換気連動	●おまかせ自動運転※7(切・入/風量手元スイッチ)		
	グリル	スライドレール(引き込み付き)	●	
おいしさ	IH	光火力センサー	●	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	● (左右IH) 140・160・180・200・230℃	
		焼き物アシスト※8	● (左右IH、10メニュー)	
		光・揚げ物温度調節	● (左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※9から対応)※10	
	自動調理	炊飯	● (左右IH)	
		炊飯	● (後ろIH/2合)※11	
		湯沸し	● (左右後ろIH)※11 ※12	
		ラックキンググリル	● IH&遠赤 Wフラット ラックキンググリル	
	グリル	両面焼き	● (グリル皿タイプ)	
		自動調理	● 12メニュー	
		焼き分け機能(自動調理のみ)	● (お急ぎ/標準/しっかり)	
		凍ったままIHグリル	● 5メニュー	
オープン調理(温度調節)(約)		● 80℃～280℃ (11段階)		
手動調理(火力調節)/消費電力(約)		3段階 弱(1350W) 中(1400W) 強(1500W)		
上ヒーター加熱(手動)	●			
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	● (排気口カバー着脱)	
		サイドキャップレス	●	
	グリル	お手入れ機能	●	
		脱煙・脱臭メタルフィルター	●	
	Wフラット庫内/庫内灯	● (両側面・上下面が拭ける)/● (LED照明 切・入/手元スイッチ)		
	グリル皿表面処理	フッ素加工		
質量寸法	本体	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 質量(約) 28.0kg</li> <li>● 大きさ(約) 幅×奥行※13×高さ(ワークトップの上高さ) 752×570×230mm(11mm)</li> </ul>		
	グリル	庫内有効寸法	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)	
		(約)幅×奥行×高さ	260※14×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)	
	グリル皿 (約)幅×奥行×高さ	258×394×40mm		
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V ⚡		
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		
付属品	IH100レシピ集			

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため☒を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800W、4000Wに切り換え可能。

※3 4000W仕様の場合は除く。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。)

※5 当社標準アルミ鍋を使用。

※6 当社標準ホーロー鍋を使用。

※7 おまかせ自動運転は、パナソニック AIエコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。従来からの「エコナビ」機能を「AIエコナビ」と表記しています。

※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※11 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。

※12 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。

※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※14 庫内灯部を除く。

※15 解除機能付き。(「加熱」表示中の火力5以下で作動。)

●各ヒーター定格はモーター定格など約20～50Wを含んでいます。機種によって異なります。