



- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	<b>KZ-YG57S 451,000円</b> (税抜 410,000円)
--------------------------	-------	--

トッププレート色/本体正面色	シルバー/シルバー
----------------	-----------

ヒーター	最大火力	● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ● グリル IHヒーター ● グリル 平面ヒーター	
	グリル	2650W	
	定格電圧	単相200V (50-60Hz)	
	消費電力	5800W (4800W/4000W切り換え可能) <sup>※2</sup>	

使いやすさ	トッププレート	天面操作部	● (左右後ろIH) ガラスタッチ
		表示	ホワイトバックライト フルドット液晶
		かんたんモード	●
		光るリング	● (左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ☺) 明るさ変化 高温時点滅
	操作部	本体操作部	● プッシュ式(グリル)
		表示	ホワイトバックライト液晶
	はじめてガイド/音声ガイド	● / ● (詳しくモード/通常モード)	
	AiSEG2対応	●	
	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分(グリル(手動)1分~30分))	
	カウントタイマー(経過時間)	● (左右後ろIH+グリル) (60分)	
4熱源同時使用 <sup>※1</sup>	● <sup>※3</sup>		

おこしやすさ	IH	光火力センサー	●
		焼き物温度調節(タイマー付き)	● (左右IH) 140・160・180・200・230℃
		焼き物アンスト機能 <sup>※8</sup>	● (左右IH、10メニュー)
		光・揚げ物温度調節	● (左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 <sup>※9</sup> から対応) <sup>※10</sup>
		こげつきお知らせ <sup>※15</sup>	● (左右IH)
	自動調理	炊飯	● (後ろIH/2合) <sup>※11</sup> <sup>※12</sup>
		湯沸し	● (左右後ろIH) <sup>※11</sup> <sup>※12</sup>
	グリル	ラックキンググリル	● IH&遠赤 Wフラット ラックキンググリル
		両面焼き	● (水なし)
		自動調理	● 12メニュー
焼き分け機能(自動調理のみ)		● (お急ぎ/標準/しっかり)	
凍ったままIHグリル		● 5メニュー	
オープン調理(温度調節)(約)		● 80℃~280℃(11段階)	
火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(1350W) 中(1400W) 強(1500W)		
上ヒーター加熱(手動)	●		

清潔	トップ	2分割 排気パネル	● (排気口カバー着脱)
		サイドキャップレス	●
	グリル	お手入れ機能	●
		脱煙・脱臭メタルフィルター	●
		Wフラット庫内/庫内灯	● (両側面・上下面が拭ける)/● (LED照明 切・入/手元スイッチ)
グリル皿表面処理	フッ素加工		
庫内表面加工	側面・天井:ホーロー加工		

質量寸法	本体	質量(約) 28.0kg 大きさ(約) 幅×奥行 <sup>※13</sup> ×高さ (ワークトップの上高さ) 752×570×230mm(11mm)
	グリル	庫内有効寸法 (約) 幅×奥行×高さ 220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)
		グリル皿 (約) 幅×奥行×高さ 260 <sup>※14</sup> ×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)
グリル皿 (約) 幅×奥行×高さ 258×394×40mm		

電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイケープル 0.7m
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V
	推奨コンセント	埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)

付属品	IH100レシピ集
-----	-----------

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため☺を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800W、4000Wに切り換え可能。

※3 4000W仕様の場合は除く。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。)

※5 当社標準アルミ鍋を使用。

※6 当社標準ホーロー鍋を使用。

※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※11 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。

※12 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。

※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※14 庫内灯部を除く。

※15 解除機能付き。(['加熱']表示中の火力5以下で作動。)

● 各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。