



3口IH
鉄・ステンレス対応

YSシリーズ

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		トッププレート色/ 本体正面色		
機種/ 本体希望 小売価格 (工事費別)	幅 75cm	ライトシルバー/ シルバー	YSFタイプ 写真はKZ-YSF375です。 	YSタイプ 写真はKZ-YS375です。 
	幅 60cm	ライトシルバー/ シルバー	KZ-YSF375 363,000円 (税抜 330,000円)	KZ-YS375 341,000円 (税抜 310,000円)
			KZ-YSF365 341,000円 (税抜 310,000円)	KZ-YS365 319,000円 (税抜 290,000円)

ヒーター 最大火力 種類	● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ● グリル 平面ヒーター ● グリル 遠赤ヒーター		
	グリル	2.1kW	2.1kW
定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能) ^{※2}		

使いやすさ	トッププレート	天面操作部 表示 かんたんモード 光るリング	●(左右後ろIH+グリル) ガラスタッチ オレンジバックライト フルドット液晶	—	
	操作部 本体	本体操作部 表示	—	—	
		はじめてガイド/音声ガイド	—/—	—	
		AiSEG2対応	—	—	
		タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~60分(グリル(手動)1分~30分))	—	
		カウントタイマー(経過時間)	●(左右IH)(60分) ^{※3}	—	
		4熱源同時使用 ^{※1}	● ^{※4}	—	
		運転音(約) dB ^{※5}	オールメタル ^{※6} 鉄・ステンレス ^{※7}	4段階(25/35/40/48)	—
		電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)	●/●	—
		電気表示/累積電気表示	●/●	●/●	—
	レンジフード換気連動	●おまかせ自動運転 ^{※8}	●	—	
	グリル	スライドレール(引き込み付き)	●	—	

おいしさ	IH	光火力センサー	●	●	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃	●	
		焼き物アシスト機能 ^{※9}	●(左右IH, 5メニュー) [※] 音声なし	●	
	グリル	光・揚げ物温度調節 こげつきお知らせ	●(左右IH, 200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※10} から対応) ^{※11}	●(左右IH)	●(後ろIH) ^{※12}
		自動調理	●(左右後ろIH) ^{※12}	●(左右後ろIH) ^{※12}	●
		ラックングリル	●遠赤 Wフラット ラックングリル	●(水なし)	●
		両面焼き	●(水なし)	●	●
		自動調理	●焼き魚:6メニュー 惣菜:3メニュー	●	●
		焼き分け機能(自動調理のみ)	—	—	—
		凍ったままIHグリル	—	—	—
オープン調理(温度調節)(約)	●140℃~280℃(8段階)	●	●		
火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(1250W) 中(1550W) 強(1600W)	●	●		
	上ヒーター加熱(手動)	—	—	—	

清潔	トッププレート	2分割 排気パネル サイドキャブレス	●(排気口カバー着脱)	●
	グリル	お手入れ機能	●	●
		脱煙・脱臭メタルフィルター	—	—
	Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明)	●	●
	グリル皿表面処理	フッ素加工	●	●
	庫内表面加工	側面・天井・ホーロー加工	●	●

質量寸法	本体	質量(約)	75cmタイプ 24.3kg	60cmタイプ 23.1kg	75cmタイプ 24.1kg	60cmタイプ 23.0kg
		大きさ(約) 幅×奥行 ^{※13} ×高さ	752×570×230mm 602×570×230mm			
	ワークトップの上高さ	11mm				
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	260 ^{※14} ×394×74mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)			
	グリル皿(約)幅×奥行×高さ	258×372×32mm				

電源	コード長さ	3芯EPゴムキャブタイプケーブル 0.7m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V		
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		
付属品	IH100レシビ集			

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため[]を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。 ※3 後ろIH・グリルには、カウントタイマー機能は使用できません。 ※4 4.0kW仕様の場合は除く。 ※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。) ※6 当社標準アルミ鍋を使用。 ※7 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※8 おまかせ自動運転は、パナソニックエコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。 ※9 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。 ※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。 ※12 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。 ※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※14 庫内灯部を除く。

● 各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。