

ビルトインタイプ 仕様一覧

住宅設備 取扱商品

		パナソニック IH クッキングヒーター						
		3口 IH	3口 IH		2口 IH		3口 IH	
		鉄・ステンレス対応	ダブル(左右IH)オールメタル対応	シングル(右IH)オールメタル対応	鉄・ステンレス対応		鉄・ステンレス対応	
		Sシリーズ	Aシリーズ			Bシリーズ		
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	KZ-S1F7K (ジェットブラック/ブラック) ・写真左 KZ-S1F7S (シルバー/シルバー) ・写真右 660,000円 (税抜600,000円)	KZ-A1V7K (ジェットブラック/ブラック) ・写真左 KZ-A1V7S (シルバー/シルバー) ・写真右 583,000円 (税抜530,000円)	KZ-A1M7K (ジェットブラック/ブラック) ・写真左 KZ-A1M7S (シルバー/シルバー) ・写真右 533,500円 (税抜485,000円)	KZ-A1T7K (ジェットブラック/ブラック) ・写真左 KZ-A1T7S (シルバー/シルバー) ・写真右 478,500円 (税抜435,000円)	KZ-A1W7K (ジェットブラック/ブラック) ・写真左 KZ-A1W7S (シルバー/シルバー) ・写真右 440,000円 (税抜400,000円)	KZ-B1T7S (シルバー/シルバー) ・掲載写真 438,900円 (税抜399,000円)	
	(トッププレート色/本体正面色)	幅60cm	KZ-S1F6K (ジェットブラック/ブラック) KZ-S1F6S (シルバー/シルバー) 638,000円 (税抜580,000円)	KZ-A1V6K (ジェットブラック/ブラック) KZ-A1V6S (シルバー/シルバー) 561,000円 (税抜510,000円)	KZ-A1M6K (ジェットブラック/ブラック) KZ-A1M6S (シルバー/シルバー) 511,500円 (税抜465,000円)	KZ-A1T6K (ジェットブラック/ブラック) KZ-A1T6S (シルバー/シルバー) 456,500円 (税抜415,000円)	KZ-A1W6K (ジェットブラック/ブラック) KZ-A1W6S (シルバー/シルバー) 418,000円 (税抜380,000円)	KZ-B1T6S (シルバー/シルバー) 416,900円 (税抜379,000円)
ヒーター 最大火力 種類		3口 使用時 1.4kW 3.2kW 3.2kW ※1 全体エリア ※2 使用時 3.2kW 3.2kW ※1	3口 使用時 2.0kW 3.2kW 3.2kW ※1 全体エリア ※2 使用時 3.2kW 3.2kW ※1					
	グリル	2750W	2750W	2750W	2750W	2750W	2200W	
定格電圧	単相200V(50-60Hz)	単相200V(50-60Hz)	単相200V(50-60Hz)	単相200V(50-60Hz)	単相200V(50-60Hz)	単相200V(50-60Hz)	単相200V(50-60Hz)	
消費電力	5800W(4800W切り換え可能) ^{※3}	5800W(4800W切り換え可能) ^{※3}	5800W(4800W切り換え可能) ^{※3}	5800W(4800W切り換え可能) ^{※3}	5800W(4800W切り換え可能) ^{※3}	5800W(4800W切り換え可能) ^{※3}	5800W(4800W切り換え可能) ^{※3}	
使いやすさ	天面操作部	●(左右後ろIH)ガラスタッチ	●(左右後ろIH)ガラスタッチ	●(左右後ろIH)ガラスタッチ	●(左右後ろIH)ガラスタッチ	●(左右後ろIH)ガラスタッチ	●(左右後ろIH+グリル)ガラスタッチ	
	表示	フルドット液晶	フルドット液晶	フルドット液晶	フルドット液晶	フルドット液晶	フルドット液晶	
	かんたんモード	●	●	●	●	●	●	
	光るライン	●(左右IH:3分割、後ろIH:前)明るさ変化 高温時点滅	●	●	●	●	●	
	光るリング	—	—	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○)明るさ変化 高温時点滅	●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅	●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅	●(左右IH:全周タイプ後ろIH:前タイプ○)明るさ変化 高温時点滅	
	本体操作部	●(グリル)プッシュ式	●(グリル)プッシュ式	●(グリル)プッシュ式	●(グリル)プッシュ式	●(グリル)プッシュ式	●(グリル)プッシュ式	
	表示	フルドット液晶	フルドット液晶	フルドット液晶	フルドット液晶	フルドット液晶	フルドット液晶	
	はじめてガイド/音声ガイド	●/●(詳しくモード/通常モード)	●/●(詳しくモード/通常モード)	●/●(詳しくモード/通常モード)	●/●(詳しくモード/通常モード)	●/●(詳しくモード/通常モード)	—/—	
	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分～9時間30分 オープン調理:1分～90分 グリル(手動):1分～30分)	独立式(左右後ろIH:1分～9時間30分 オープン調理:1分～90分 グリル(手動):1分～30分)	独立式(左右後ろIH:1分～9時間30分 オープン調理:1分～90分 グリル(手動):1分～30分)				
	カウントタイマー(経過時間)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)	●(左右後ろIH+グリル)(60分) ^{※4}
運転音(約) dB ^{※5}	オールメタル ^{※6} 鉄・ステンレス ^{※7}	4段階(25/35/40/48)	4段階(25/38/44/51)	4段階(25/35/40/48)	—	4段階(25/35/40/48)	4段階(25/35/40/48)	
電気代表示/累積電気代表示	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	
レンジフード換気運動	●おまかせ自動運転 ^{※8} (「ツール」内 切・入/風量)	●おまかせ自動運転 ^{※8} (「ツール」内 切・入/風量)	●おまかせ自動運転 ^{※8} (「ツール」内 切・入/風量)	●おまかせ自動運転 ^{※8} (「ツール」内 切・入/風量)	●おまかせ自動運転 ^{※8} (「ツール」内 切・入/風量)	●おまかせ自動運転 ^{※8} (「ツール」内 切・入/風量)	●おまかせ自動運転 ^{※8} (「ツール」内 切・入/設定可)	
おいしさ	新・加熱制御方式	●(左右IH)	—	—	—	—	—	
	光火力センサー	●	●	●	●	●	●	
	光火力センサー ⁺ (プラス)	●	●	●	●	●	●	
	焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃				
	焼き物アシスト ^{※9}	●10メニュー(左右IH・前/奥/全体)	●10メニュー(左右IH)	●10メニュー(左右IH)	●10メニュー(左右IH)	●10メニュー(左右IH)	●10メニュー(左右IH) ※音声なし	●10メニュー(左右IH) ※音声なし
	煮込みアシスト	●10メニュー(左右IH・前/全体)	—	—	—	—	—	—
	光・揚げ物温度調節	●(左右IH、140℃～200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※10} から対応) ^{※11 ※12}	●(左右IH、140℃～200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※10} から対応) ^{※11 ※12}	●(左右IH、140℃～200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※10} から対応) ^{※11 ※12}				
	こげつきお知らせ ^{※13}	●(左右IH・前/奥)	●(左右IH)	●(左右IH)	●(左右IH)	●(左右IH)	●(左右IH)	●(左右IH)
	炊飯	●(後ろIH/2合) ^{※14}	●(後ろIH/2合) ^{※14}	●(後ろIH/2合) ^{※14}				
	湯沸し	●(左右IH・前、後ろIH)	●(左右後ろIH) ^{※14 ※15}	●(左右後ろIH) ^{※14 ※15}	●(左右後ろIH) ^{※14 ※15}	●(左右後ろIH) ^{※14 ※15}	●(左右後ろIH) ^{※14 ※15}	●(左右後ろIH) ^{※14 ※15}
火力調節	左右IH:10段階 後ろIH:7段階	左右IH:10段階 後ろIH:8段階	左右IH:10段階 後ろIH:8段階	左右IH:10段階 後ろIH:8段階	左右IH:10段階	左右IH:10段階 後ろIH:8段階	左右IH:10段階 後ろIH:8段階	
ラックングリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックングリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックングリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックングリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックングリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックングリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックングリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックングリル	
自動調理	●12メニュー	●12メニュー	●12メニュー	●12メニュー	●12メニュー	●12メニュー	●9メニュー	
焼き分け機能(自動調理のみ)	●(お急ぎ/標準/しっかり)	●(お急ぎ/標準/しっかり)	●(お急ぎ/標準/しっかり)	●(お急ぎ/標準/しっかり)	●(お急ぎ/標準/しっかり)	●(お急ぎ/標準/しっかり)	—	
凍ったままIHグリル	●8メニュー	●8メニュー	●8メニュー	●8メニュー	●8メニュー	●8メニュー	—	
オープン調理(温度調節)(約)	●80℃～280℃(11段階)	●80℃～280℃(11段階)	●80℃～280℃(11段階)	●80℃～280℃(11段階)	●80℃～280℃(11段階)	●80℃～280℃(11段階)	●140℃～280℃(8段階)	
手動調理(火力調節)/消費電力(約)	3段階 弱(920W) 中(1230W) 強(1470W)	3段階 弱(950W) 中(1230W) 強(1470W)	3段階 弱(950W) 中(1230W) 強(1470W)	3段階 弱(950W) 中(1230W) 強(1470W)	3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)	3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)	3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)	
上ヒーター加熱(手動)	●	●	●	●	●	●	—	
お手入れ機能	●	●	●	●	●	●	●	
清潔	グリル	脱煙・脱臭メタルフィルター	●	●	●	●	●	
		フラットな庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切・入/手元スイッチ)	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切・入/手元スイッチ)				
		グリル皿表面処理	フッ素加工	フッ素加工	フッ素加工	フッ素加工	フッ素加工	
質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行 ^{※16} ×高さ (ワークトップの上高さ)	S1F7K/S1F7S :30.1kg 748×574×230mm(11mm) S1F6K/S1F6S :29.0kg 598×574×230mm(11mm)	A1V7K/A1V7S :29.4kg 748×574×230mm(11mm) A1V6K/A1V6S :28.3kg 598×574×230mm(11mm)	A1M7K/A1M7S :27.6kg 748×574×230mm(11mm) A1M6K/A1M6S :26.5kg 598×574×230mm(11mm)	A1T7K/A1T7S :25.3kg 748×574×230mm(11mm) A1T6K/A1T6S :24.2kg 598×574×230mm(11mm)	A1W7K/A1W7S :24.7kg 748×574×230mm(11mm) A1W6K/A1W6S :23.6kg 598×574×230mm(11mm)	B1T7S :24.1kg 748×574×230mm(11mm) B1T6S :23.0kg 598×574×230mm(11mm)
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	220×360×101mm (グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)	260 ^{※17} ×394×74mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)
	グリル	グリル皿(約)幅×奥行×高さ	260 ^{※17} ×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)	258×394×40mm	258×394×40mm	258×394×40mm	258×394×40mm	258×372×32mm
電源	コード長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m					
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V	2極・接地極付 30A 250V					
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
付属品	IHレシピブック	IHレシピ集	IHレシピ集	IHレシピ集	IHレシピ集	IHレシピ集	IHレシピ集	

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力を越えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため

☑を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 3口使用時は、左右IHの前エリアをご使用ください。 ※3 工場出荷時は5800W設定ですが、4800Wに切り換え可能。

※4 後ろIH・グリルには、カウントタイマー機能は使用できません。

※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。)

※6 当社標準アルミ鍋を使用。 ※7 当社標準ホーロー鍋を使用。

※8 おまかせ自動運転は、パナソニック AIエコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。本書において従来からの「エコナビ」機能を「AIエコナビ」と表記しています。

※9 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。

※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※12 予熱完了1分前の予告報知あり。 ※13 解除機能付き。〔「加熱」表示中の火力5以下で作動。〕

※14 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。 ※15 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。

※16 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※17 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20～50Wを含んでいます。機種によって異なります。

●写真は説明用に「光るライン」「光るリング」を点灯させています。「光るライン」「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。

●キッチンキャビネットは商品には含まれません。