

この線の長さが100mmの時、床材は原寸大で表示されています。


アーキスペックフローW パーケット

スクエアブロック

セットバーチ色(バーチ突き板)

KEAWV1SVSBY 48,950円(税抜44,500円)/ケース(3.3㎡)

■平面図(mm)



幅303mm 長さ1818mm 総厚12mm

心地よいリズムを刻む、突き板の表情の豊かさを表現した床材です。




アーキスペックフロアーW パーケット

スクエアブロック


セットバーチ色(バーチ突き板) **KEAWV1SVSBY** **48,950**円(税抜44,500円)/ケース(3.3㎡)

サイズ	幅303mm 長さ1818mm 総厚12mm
表面仕上げ	トリプルガードハード塗装(抗菌/抗ウイルス/アレルバスター)
基材	エコ配慮複合合板
表面材	バーチ突き板
防音性能/軽量 床衝撃音遮音等級	-
梱包入数	1ケース6枚入(3.3㎡)

■平面図(mm)



■断面図(mm)



F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(床材)

- アーキスペックフロアーW パーケットは自然な仕上がり表現のため色・柄のバラツキを持たせています。施工時には仮並べを行い、部屋全体の色・柄のバランスをご確認ください。
- 「エコ配慮」とは、木質系の再生資源及びパナソニック独自基準に基づく、再生可能な森林から産出された木材(森林認証材、植林材、国産材など)を使用していることを表しています。
- 「複合合板」とは、複数の板を接着剤で貼り合わせたり、表面の傷や凹みに配慮した材料などを複合させた基材のことを表しています。
- ※1 一般の木質系床材に比べ、ペットの傷や汚れに配慮した床材となっておりますが、必ずしも傷や汚れがつかないというわけではありません。
- ※2 ペット対応時や、洗面所・トイレなどへの施工時には、さねの接合部にシリコンシーリング・さね部専用ボンド(KE9501E)を施してください。
- ※3 ペットの排泄物などを放置すると変色や膨れなど不具合の原因となるため、すぐに拭き取ってください。
- ※4 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
- ※5 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
- ※6 ●土足で使用した場合は、上履きでの使用よりも摩耗が早くなります。
- 砂の持ち込みや水がかり防止のために出入口にはマットを敷いてください。
- パブリックトイレなど、水気の多いところでは使用しないでください。
- 水が付着したら、すみやかにふき取ってください。濡れた傘・雨靴・マット・雑巾などを放置しておくと、滑りや転倒などの原因となります。また、しみ・変色・膨れなどで美観を損なうことがあります。
- 金属製キャスターや大型型駆車は床表面に傷やへこみをつける場合がありますので使用しないでください。
- ブラシマシン等は床材表面を傷つける場合がありますので、使用しないでください。●スチームモップは使用しないでください。床材表面が傷むおそれがあります。
- 土足の部位にも採用できるように一般の木質系床材よりもすり傷に強い塗膜性能はございますが、一般住宅、公共・商業施設共にひきずり傷、ひっかき傷、えぐれ傷、へこみ傷など、外的衝撃が大きい場合に基材部分に及ぶような傷がつくことがあります。