



この線の長さが100mmの時、床材は原寸大で表示されています。


アーキストロングフローリングW 捨貼タイプ

通常品

オークモザイク(オーク突き板)

KGFSMF 45,650円 (税抜41,500円)/ケース(3.16㎡)

■平面図(mm)



幅145mm 長さ1818mm 総厚12mm

※この資料は拡大・縮小なしで印刷した場合に、ほぼ原寸になるように作成していますが、プリンタの設定などにより実寸にならない場合があります。
※掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。実物とは色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

土足歩行に対応した公共・商業施設用の床材です。
一般住宅にもお使いいただけます。





アーキストロングフローリングW 捨貼タイプ

通常品

オークモザイク(オーク突き板) **KGFWSMF** **45,650円** (税抜41,500円)/ケース(3.16㎡)

| | |
|---------------------|------------------------|
| サイズ | 幅145mm 長さ1818mm 総厚12mm |
| 表面仕上げ | アーキストロング塗装(抗菌/抗ウイルス) |
| 基材 | エクセルタフベース+エコ配慮合板 |
| 表面材 | オーク突き板 |
| 防音性能/軽量 床衝撃音遮音等級 | - |
| 梱包入数 | 1ケース12枚入(3.16㎡) |



F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(床材) 低VOC対策

※1 公共・商業施設でキャスターの使用頻度が高い箇所には2mm以上のポリカーボネート製のマットを敷いて床表面を保護してください。床表面が損傷する場合があります。

※2 一般の木質系床材に比べ、ペットの傷や汚れに配慮した床材となっておりますが、必ずしも傷や汚れがつかないというわけではありません。

※3 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。

※4 屋内での日常生活レベルの性能です。パブリックイレには使用できません。

※5 施工時にさねの接合部にシリコンシーリング・さね部専用ボンド(KE9501E)を施してください。

※6 ●土足で使用した場合は、上履きでの使用よりも摩耗が早くなります。

●砂の持ち込みや水がかかり防止のために出入口にはマットを敷いてください。

●パブリックイレなど、水気の多いところでは使用しないでください。

●水が付着したら、すみやかにふき取ってください。濡れた傘・雨靴・マット・雑巾などを放置しておく、滑りや転倒などの原因となります。

また、しみ・変色・膨れなどで美観を損なうことがあります。

●金属製キャスターや大型配膳車は床表面に傷や凹みをつける場合がありますので、使用しないでください。

●ブラシマシン等は床材表面を傷付ける場合がありますので、使用しないでください。

●スチームモップは使用しないでください。床材表面が傷むおそれがあります。

●土足の部位にも採用できるように一般の木質系床材よりもすり傷に強い塗膜性能はございますが、

一般住宅、公共・商業施設共にひきずり傷、ひっかき傷、えぐれ傷、へこみ傷など、外的衝撃が大きい場合に基材部分に及ぶような傷がつくことがあります。