




この線の長さが100mmの時、床材は原寸大で表示されています。

1.5mmリフォームフローリング USUI-TA 防音直貼床材用 耐熱

ウォッシュドオーク柄(シート)

XKERSJET 50,490円(税抜45,900円)/セット

■平面図(mm)



幅151.5mm 長さ909mm 総厚1.5mm

※この資料は拡大・縮小なしで印刷した場合に、ほぼ原寸になるように作成していますが、プリンタの設定などにより実寸にならない場合があります。
※掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。実物とは色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

集合住宅でも、粉塵や騒音に配慮した上貼りリフォームが可能に。




1.5mmリフォームフローリング USUI-TA 防音直貼床材用 耐熱


ウォッシュドオーク柄(シート) **XKERSJET** 50,490円(税抜45,900円)/セット

サイズ	幅151.5mm 長さ909mm 総厚1.5mm
表面仕上げ	オレフィン系樹脂化粧シート(抗菌/抗ウイルス)
基材	WPB(ウッドプラスチックボード)
表面材	-
防音性能/軽量 床衝撃音遮音等級	-
梱包入数	1ケース24枚入(3.3㎡)

■平面図(mm)



■断面図(mm)



※床材の裏面に、あらかじめ両面テープが貼られています。

「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外

- 複数の柄パターンで、木の風合いと深みを表現します。施工時には仮並べを行い、部屋全体の色・柄のバランスをご確認ください。
- 同じ柄でも光の加減により、色の見え方が異なる場合があります。
- ※1 一般の木質系床材に比べ、ペットの汚れに配慮した床材となっておりますが、必ずしも汚れがつかないというわけではありません。
- ※2 非耐熱のみ、洗面所・トイレなどへの施工時にはシリコンシーリングを施してください。
- ※3 ペットの排泄物などを放置すると変色や膨れなど不具合の原因となるため、すぐに拭き取ってください。
- ※4 直貼床材に上貼り施工する場合は、車椅子対応の性能はございません。
- ※5 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
- ※6 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
- ※7 上貼り専用商品です。床暖房仕上げ材にはご使用いただけません。