Panasonic



この線の長さが100mmの時、床材は原寸大で表示されています。

# 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA 耐熱

ウォッシュドオーク柄（シート）

**XKERSSET**　**37,730**円（税抜34,300円）/セット

■平面図(mm)




幅151.5mm　長さ909mm　総厚1.5mm

※この資料は拡大・縮小なしで印刷した場合に、ほぼ原寸になるように作成していますが、プリンタの設定などにより実寸にならない場合があります。
※掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。実物とは色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

Panasonic

# 軽くて、薄くて、しかも省施工、
# 上から貼るだけのかんたんリフォーム専用床材



抗菌 / 抗ウイルス / アレル物質抑制 / ペットのすべりに配慮 / ペットの汚れに配慮 ※1 ※2 ※3 / ペットの傷に配慮 / ペット対応 / 車椅子対応 ※4 / ワックス不要 ※5 / 汚れに強い ★★★ / すり傷に強い ★★ / へこみに強い / キャスターに強い ※6 / 水まわりに使える ※2 / 床暖房対応 ※7 / 土足で使える

## 1.5mmリフォームフローリング USUI-TA 耐熱

ウォッシュドオーク柄（シート）　**XKERSSET**　**37,730**円（税抜34,300円）/セット

| | |
|---|---|
| サイズ | 幅151.5mm　長さ909mm　総厚1.5mm |
| 表面仕上げ | オレフィン系樹脂化粧シート（抗菌/抗ウイルス） |
| 基材 | WPB（ウッドプラスチックボード） |
| 表面材 | - |
| 防音性能／軽量床衝撃音遮音等級 | - |
| 梱包入数 | 1ケース24枚入（3.3㎡） |


「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外

■平面図(mm)





■断面図(mm)

耐熱 裏面テープ貼り無し




耐熱 裏面テープ貼り有り




※床材の裏面に、あらかじめ両面テープが貼られています。

●複数の柄パターンで、ムクの風合いと深みを表現します。施工時には仮並べを行い、部屋全体の色・柄のバランスをご確認ください。
●同じ柄でも光の加減により、色の見え方が異なる場合があります。
※1 一般の木質系床材に比べ、ペットの汚れに配慮した床材となっておりますが、必ずしも汚れがつかないというわけではありません。
※2 非耐熱のみ、洗面所・トイレなどへの施工時にはシリコンシーリングを施してください。
※3 ペットの排泄物などを放置すると変色や膨れなど不具合の原因となるため、すぐに拭き取ってください。
※4 直貼床材に上貼り施工する場合は、車椅子対応の性能はございません。
※5 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
※6 球状及び金属製キャスターや、小径のキャスター付き家具はご使用をお避けください。へこみや傷が発生する場合があります。
※7 上貼り専用商品です。床暖房仕上げ材にはご使用いただけません。