




NEW 2018年8月1日受注開始予定

		○○○ 3口ガス「トリプルワイド」(グリルなしタイプ)
		(株)ハーマン製
幅900mmタイプ トッププレート	ステンレスゴトク*	 <p>JUGS2G(R/L)3S3 318,000円(税抜) ●左高火力:L、右高火力:R</p>
	ホワイトゴトク	 <p>JUGS2G(R/L)3H3 308,000円(税抜) ●左高火力:L、右高火力:R</p>
仕様	外観(フェイス)	ウォームシルバー色(操作部)
	トッププレート仕様/色	ガラストップ(結晶化ガラス) 親水アクアコート/シルバーミラー色
仕様	操作パネル	プッシュオープン式タッチキー
	バーナー	 <p>● 高火力バーナー 対応ガス種は13A、LPのみ</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">2.50kW (2150kcal/h)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">4.20kW (3610kcal/h)</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">4.20kW (3610kcal/h)</div> </div> <p>図は右高強火の場合。左高強火の場合は左右逆となります。</p>
コンロ部	電源	AC100V
	シールド構造	●
	調理油過熱防止機能	●(全バーナー)
	立消え安全装置	●(全バーナー)
	消し忘れ消火機能	●(全バーナー)
	早切れ防止機能	●(全バーナー)
	コンロタイマー	●(全バーナー:1~120分)
	温調機能	●(高火力バーナー:130~220℃同時設定可)
	火力段階	●13段階
	炊飯機能	●(標準バーナー:ごはん・もっちり・炊き込み・おかゆ)
	麺茹でモード	●(高火力バーナー)
	グリル/パンモード	●(標準・中央バーナー)
	湯沸かし機能	●(高火力バーナー:自動消火1~120分保温)
	高温炒め機能	●(全バーナー)
	焦げ付き消火機能	●(全バーナー)
中火点火	●(全バーナー)	
鍋なし検知機能	●(全バーナー)	
音声機能	簡易音声	
ロック機能	●	
その他	換気連動	●
	バーナーリングカバー	●
	カスタマイズ機能	●
付属品	ほっとくッキンググリルパン、クッキングブック、ミトン、停電時対応電池ボックス	
ガスオープンレンジとの組み合わせ	組み合わせ不可	

*ステンレス製のゴトク・バーナーキャップにつきましては、ガスの燃焼により、表面が変色しやすい材質ですので、ご採用にあたりましては、この点をご理解ください。

















- 注意** AC100V電源が必要です。詳しくは設計資料編P.240をご覧ください。
- 注意** コンロの使用中は操作部分を出した状態にしておいてください。レンジフードを自動停止させる信号を操作部分から発信しているため、閉めた状態ではコンロが消火してもレンジフードが停止しない場合があります。
- 注意** ステンレスカウンターには設置できません。
- 注意** 3口ガス「トリプルワイド」は、パナソニックキッチン専用の商品です。
- 注意** 直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないでください。

その他のコンロ部特長

調理機能	安心・安全・その他機能
シールド構造	煮こぼれが機器内部に入りにくい構造です。
調理油過熱防止装置	油温が高くなりすぎると自動的にガスをストップ。天ぷら油の自然発火を防ぎます。(コンロセンサー側)
立消え安全装置	炎が消えると自動でガスをストップ。
消し忘れ消火機能	点火後、一定時間で自動消火。つけっぱなしを防ぎます。
早切れ防止機能	鍋底が250℃になると、すぐに消火せずに温度調節して調理を継続します。
コンロタイマー	設定時間がくれば、ブザーが鳴り、自動消火します。
焦げ付き消火機能	鍋底の焦げ付きを検知してガスをストップします。(コンロセンサー側)
中火点火	点火時は中火になっています。それからお好みの火力に調節してください。
ロック機能	使わないときロックしておくと、すべてのコンロのボタン操作ができません。
グリル/パンモード	専用のグリル/パンで自動調理。ひっくり返すタイミングからできあがりまでお知らせ。手間なく調理が可能です。

その他のグリル部特長

調理機能	安心・安全・その他機能
グリルタイマー	設定時間がくるとブザーが鳴り、自動消火します。
上下火力調整	グリル内の上火と下火をそれぞれ調整して焼き具合を調節できます。
消し忘れ消火機能	点火後一定時間で自動消火します。
アップダウン扉	グリルを引き出すとガラス扉が下へ降り、取り出しやすく、やけど防止にもなります。
オートグリル	魚の形態と焼き加減を設定するだけで「焼き時間」と「火力」を自動コントロールします。
グリル温度上昇防止	庫内の温度が異常に高くなると自動でガスがストップします。
着脱式サイドカバー	庫内側面に取り外し可能なカバーを搭載。汚れやすい側面も簡単にお掃除できます。
ケルクリンモード	セルフクリーニング加工を施したグリル庫内を約10~12分間、ガス的高温加熱でグリル庫内の気になるにおいを低減します。

	ガラストップ(マルチグリル)	ガラストップ(マルチグリル)	ガラストップ(両面焼きワイドグリル)	ガラストップ(両面焼きワイドグリル)	ガラストップ(両面焼きワイドグリル)
	(株)ハーマン製	(株)ハーマン製	(株)ハーマン製	リンナイ(株)製	(株)ハーマン製
幅750mmタイプ トッププレート	幅750mmタイプトッププレート スマートコンロ [※] 	幅750mmタイプトッププレート  ステンレスゴトク* NEW JUGSDS05WS 357,500円(税抜)	 JUGS20N9WH 263,400円(税抜)	 NEW JUGSHW25L2 245,000円(税抜)	 JUGS31N9WH 234,400円(税抜)
幅600mmタイプ トッププレート	ステンレスゴトク* ◆JUGS2801WPS 433,000円(税抜) ※「スマートコンロ」は大阪ガス株式会社登録商標です。 注意 AC100V電源が必要です。詳しくは設計資料編P.241をご覧ください。	幅750mmタイプトッププレート  ホーローゴトク NEW JUGSDS05WH 347,500円(税抜)	 JUGS20N8WH 255,000円(税抜)	 NEW JUGSHW25L1 240,000円(税抜)	 JUGS31N8WH 226,000円(税抜)
仕様	外観(フェイス) ステンレス/サイドモールドレス	ステンレス/サイドモールドレス	ステンレス/サイドモールドレス	ステンレス/サイドモールドレス	シルバー(ボリカ樹脂)/サイドモールドレス
	トッププレート仕様/色 ガラストップ(ベベルカットガラス)/ブラック色	ガラストップ(結晶化ガラス) 親水アクアコート/プラチナシルバー色	ガラストップ(結晶化ガラス) 親水アクアコート/プラチナシルバー色	ガラストップ(結晶化ガラス) アルフレーム/フロストシルバー色	ガラストップ(結晶化ガラス) 親水アクアコート/シルバーミラー色
	操作パネル ガラスタッチ式(天面操作)	プッシュ&ダイヤル式	プッシュ&ダイヤル式	プッシュ&ダイヤル式(ジュエライイト目盛り)	プッシュ&ダイヤル式
	バーナー  ● 高火力バーナー 対応ガス種は13A、LPのみ	 グリル: 2.33kW (2000kcal/h)	 グリル: 2.21kW (1900kcal/h)	 グリル: 1.89kW (1630kcal/h)	 グリル: 2.21kW (1900kcal/h)
コンロ部	シールド構造 ●	●	●あたたためモード	●	●あたたためモード
	調理油過熱防止装置 ●(左右バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)
	立消え安全装置 ●(左右バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)
	消し忘れ消火機能 ●(10分単位可変30~120分)	●(10分単位可変30~120分)	●(10分単位可変30~120分)	●(120分/10分単位可変30~90分)	●(10分単位可変30~120分)
	早切れ防止機能 ●(左右バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)
	コンロタイマー ●左右同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可(1~120分)	●左右同時設定可(1~120分)	●全バーナー同時設定可(左右バーナー:1~120分/小バーナー:1~90分)	●左右同時設定可(1~120分)
	温調機能 ●左右同時設定可(140~200℃)	●左右同時設定可(130~220℃)	●左右同時設定可(130~220℃)	●左右同時設定可(130~220℃)	●左右同時設定可(130~220℃)
	種茹でモード —	●(小バーナー)	—	—	—
	炊飯機能 ●(左バーナー・マルチグリル)	●(小バーナー・もちり・炊き込み)	●(小バーナー・もちり・炊き込み)	●(小バーナー)	●(小バーナー・もちり・炊き込み)
	湯沸かし機能 ●(右バーナー・自動消火0~120分保温)	●(左・右バーナー・自動消火1~120分保温)	●(左・右バーナー・自動消火1~120分保温)	●(左・右バーナー・自動消火1~120分保温)	●(左・右バーナー・自動消火1~120分保温)
	高温炒め機能(センサー解除) ●(左右バーナー)	●(左右バーナー)	●(左右バーナー)	●(左右バーナー)	●(左右バーナー)
	焦げ付き消火機能 ●	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)
	中火点火 ●(左右バーナー)	●(左右バーナー)	●(左右バーナー)	●(左右バーナー)	●(左右バーナー)
	鍋なし検知機能 ●(左右バーナー)	●(左右バーナー)	—	—	—
	感震停止機能 ●	●	—	—	—
	音声機能 —	簡易音声	—	—	—
	ロック機能 ●	●	●	●	●
グリル部	水なし両面焼きグリル ワイドグリル	マルチグリル(ノンフライ、あたたためモード)	●(あたたためモード)	●(パノラマワイドグリル)	●(あたたためモード)
	グリルタイマー ●(1~40分/煮る・蒸す・パンモード)	●(1~40分/煮る・蒸す・パンモード)	●(1~18分)	●(1~15分)	●(1~18分)
	上下火力調整 ●(焼き加減調節(強・中・弱))	●(焼き加減調節(強・標準・弱))	●(焼き加減調節(強・標準・弱))	●(+グリルあたたため)	●(焼き加減調節(強・標準・弱))
	消し忘れ消火機能 ●(最大40分)	●(最長40分)	●(約18分)	●(約15分)	●(約18分)
	扉 フルスライド	フルスライド	フルスライド	フルスライド	フルスライド
	オートグリル ●	●	●	●	●
	グリル温度上昇防止 ●	●	●	●	●
	グリルクリーンモード —	—	●	—	—
	2分割排気口カバー ●	—	●	●	●
	焼き網表面処理 —	—	フッ素セラミック	クロムメッキ(魚とって付き)	フッ素セラミック
	グリル皿表面加工 セラミックコート(プレートパン・キャセロール)	セラミックコート(プレートパン・キャセロール)	耐熱クリアコート	耐熱クリアコート	耐熱クリアコート
	着脱式サイドカバー(下火カバー) ●(ワイド)	●(ワイド)	●(ワイド)	●(ワイド)	●(ワイド)
換気連動	換気連動 *2	換気連動 *2	換気連動 *2	換気連動 *2(エコ連動機能)	換気連動 *2
付属品	グリル排気口ちり受け —	●	●	—	—
	グリルプレート プレートパン・キャセロール	プレートパン・キャセロール	●(プレート調理)	別売(プレート調理)	別売(プレート調理)
その他	ネクストサイン ●	●	●(お知らせサイン)	—	●(お知らせサイン)
ガスオープンレンジとの組み合わせ*1	組み合わせ不可	JUGSDR320E	JUGSDR320E	JUGS62EE1N	JUGSDR320E

*ステンレス製のゴトク・バーナーキャップにつきましては、ガスの燃焼により、表面が変色しやすい材質ですので、ご採用にあたりましては、この点をご理解ください。

*1 同一メーカー製での組み合わせになります。*2 加熱機器側での風量調整や照明の入/切はできません。















注意 ガスコンロを設置する際、カウンターとガスコンロの前パネルの間にすき間がありますが、これはガス燃焼用の空気を吸気するためであり、異常ではありません。

注意 直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないでください。

換気連動 換気連動システム ガスコンロの入/切とレンジフードが連動。

●ガスコンロの「入」に連動して自動的にフードの照明が点灯し、弱運転します。●手元でフードのON/OFF、風量調整ができます。●赤外線方式なので、面倒な配線工事はいりません。●当社リモコン対応レンジフードとの組み合わせに限りません。●リモコン操作もできます。●当社以外のレンジフードとは、換気連動いたしません。

NEW 2018年8月1日受注開始予定

	ガラストップ (片面焼きグリル)	クリアカラートップ (両面焼きグリル)	ホーロートップ (両面焼きグリル)	ホーロートップ (片面焼きグリル)		
	(株)ハーマン製	リンナイ(株)製	(株)ハーマン製	(株)ハーマン製	(株)パロマ製	
幅600mmタイプ トッププレート	 NEW JUGSG32Q3V 187,600円(税抜)	 トッププレート:ピンク色 JUGSW21K1P 173,000円(税抜)  トッププレート:ホワイト色 JUGSW21K1W  トッププレート:グレー色 JUGSW21K1G  トッププレート:ショコラ色 JUGSW21K1C	 NEW JUGSW32Q5W 130,000円(税抜)	 NEW JUGSG32Q1V 104,300円(税抜)	 JUGSN200VG 100,300円(税抜) 幅450mmタイプトッププレート	
仕様	外観(フェイス)	シルバー色	シルバー色(カラー銅板)	シルバー色	シルバー色	
仕様	トッププレート仕様/色	ガラストップ(結晶化ガラス) /ブラックドット	クリアカラートップ/ ピンク色・ホワイト色・グレー色・ショコラ色 硬質ホーロー上に2重コーティング。 ガラスと同等のお掃除のしやすさ	ホーロートップ/グレー色	ホーロートップ/ブラック色	
仕様	操作パネル	プッシュ&レバー式	プッシュ&レバー式	プッシュ&レバー式	押し回し点火式	
仕様	バーナー  ● 高火力バーナー 対応ガス種は13A、LPのみ	 1.28kW (110kcal/h) 4.20kW (3510kcal/h) 4.20kW (3510kcal/h) グリル: 1.28kW (110kcal/h)	 1.27kW (1090kcal/h) 4.20kW (3510kcal/h) 4.20kW (3510kcal/h) グリル: 1.85kW (1590kcal/h)	 1.28kW (110kcal/h) 4.20kW (3510kcal/h) 4.20kW (3510kcal/h) グリル: 2.03kW (1750kcal/h)	 1.28kW (110kcal/h) 4.20kW (3510kcal/h) 4.20kW (3510kcal/h) グリル: 1.28kW (110kcal/h)	 1.30kW (1120kcal/h) 3.50kW (3010kcal/h) グリル: 1.30kW (1120kcal/h)
仕様	シールド構造	●	●	—	—	
仕様	調理油過熱防止装置	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	
仕様	立消え安全装置	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	
仕様	消し忘れ消火機能	●(左右バーナー:120分/30分/小バーナー:120分)	●(120分/10分単位可変30~90分)	●(左右バーナー:10分単位可変30~120分/小バーナー:120分)	●(全バーナー:120分)8分に変動モード付30分に設定可	
仕様	早切れ防止機能	●(左右バーナー)	●(左右バーナー)	●(左右バーナー)	●(左右バーナー)	
仕様	コンロタイマー	—	●(右バーナー:1~90分)	●(右バーナー:1~99分)	—	
仕様	温調機能	—	●左右同時設定可(160~210℃)	●(左・右バーナー:140~200℃)	—	
仕様	麺茹でモード	—	—	—	—	
仕様	炊飯機能	—	●(右バーナー)	●(左右バーナー)	—	
仕様	湯沸かし機能	—	●(右バーナー:自動消火:1~90分保温)	●(左右バーナー:保温5分)	—	
仕様	高温炒め機能(センサー解除)	●(右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(右バーナー)	
仕様	焦げ付き消火機能	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	
仕様	中火点火	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	
仕様	鍋なし検知機能	—	—	—	—	
仕様	感震停止機能	—	—	—	—	
仕様	音声機能	—	—	—	—	
仕様	ロック機能	●	●	●	●	
仕様	水なし両面焼きグリル	●(片面焼き)	—	●	●(片面焼き)	
仕様	ワイドグリル	—	—	—	—	
仕様	グリルタイマー	—	●(1~15分)	●(1~15分)	—	
仕様	上下火力調整	—	●	●	—	
仕様	消し忘れ消火機能	●(約25分)	●(約15分)	●(約15分)	●(約25分)	
仕様	扉	フルスライド	フルスライド	フルスライド	フルスライド	
仕様	オートグリル	—	—	—	—	
仕様	グリル温度上昇防止	●	●	●	●	
仕様	グリルクリーンモード	●	●	●	●	
仕様	2分割排気口カバー	●	●	●	●	
仕様	焼き網表面処理	クロムメッキ	クロムメッキ(魚とって付き)	クロムメッキ(魚とって付き)	クロムメッキ	
仕様	グリル皿表面加工	—	耐熱クリアコート	耐熱クリアコート	—	
仕様	確認式サイドカバー(下火カバー)	—	—	— (別売対応)	—	
仕様	換気連動	—	—	—	—	
仕様	付属品	グリル排気口ちり受け グリルプレート	別売(プレート調理)	別売(プレート調理)	—	
仕様	その他	ネクストサイン	—	—	—	
仕様	ガスオープンレンジとの組み合わせ※1	JUGSDR320E	JUGS62EE1N	JUGSDR320E	組み合わせ不可	

※1 同メーカー製での組み合わせになります。

は2018年12月末日受注終了予定、2019年1月末日出荷終了予定です。

<p>ガラストップ(マルチグリル)</p> <p> JUGSDS02WS 357,500円(税抜) (株)ハーマン製</p> <p> JUGSDS02WH 347,500円(税抜) (株)ハーマン製</p>	<p>ガラストップ(両面焼きワイドグリル)</p> <p> JUGSHW19G2 245,000円(税抜) リンナイ(株)製</p> <p> JUGSHW19G1 240,000円(税抜) リンナイ(株)製</p>	<p>ガラストップ(片面焼きグリル)</p> <p> JUGSG32N3NA 187,600円(税抜) (株)ハーマン製</p>	<p>ホーロートップ(両面焼きグリル)</p> <p> JUGSW33N2J 130,000円(税抜) (株)ハーマン製</p>	<p>ホーロートップ(片面焼きグリル)</p> <p> JUGSG32N1N 104,300円(税抜) (株)ハーマン製</p>
---	---	--	--	--



換気連動 ガスコンロの「入」に連動して自動的にフードの照明が点灯し、弱運転します。
換気連動システム (P.209)対応商品。 ●当社リモコン対応レンジフードとの組み合わせに限りません。

NEW

扉・取っ手

カウンターシンク

水栓金具

食器洗い乾燥機

加熱機器

レンジフード

フロアユニット

ウォールユニット

オプション

対面プラン用ユニット

コンセント

カップボード

カップボードバリエーション

アクティブウォール収納

ツールパントリー

家電収納

後付けリフォーム対応商品

キッチンボード

冷蔵庫

キッチンシューター

ビルトインガスオープンレンジ (電子レンジ機能付) ※1

(株)ハーマン製

リンナイ(株)製



JUGSDR320E
211,100円(税抜)

●対応ガス種は13A、LPのみ



JUGS62EE1N
229,300円(税抜)

●対応ガス種は13A、LPのみ

仕様	外観(フェイス)	シルバー色	シルバー色
電源	AC100V(50-60Hz共通)	AC100V(50-60Hz共通)	AC100V(50-60Hz共通)
調理機能	オープン容量	35L	33L
	2段調理	●	●
	あたため自動調理	●	●
	自動解凍	●	●
	イースト発酵	●(28/35/40/45°C)	●(35/40/45°C)
	コンビ調理	●	●
	ネクストサイン	●	●
	ターンテーブル	●(ブーメランターン)	●(リターンテーブル)
機能安全	自動電源OFF機能	●	●
	取り出し忘れ報知	—	●
ガスコンロとの組み合わせ※2	JUGSDS05WS/JUGSDS05WH/ JUGS20N9WH/JUGS20N8WH/ JUGS31N9WH/JUGS31N8WH/ JUGSG32Q3V/JUGSW32Q5W	JUGSHW25L2/JUGSHW25L1/ JUGSW21K1W/JUGSW21K1P/ JUGSW21K1G/JUGSW21K1C	
換気連動	—	換気連動	JUGSHW25L2/1と組み合わせた場合のみ

※1 アイランド・フロートタイプには設置できません。(WEBハウス)
※2 同メーカーでの機種組み合わせとなります。


主な機能

調理機能 自動 機器を使うと自動的に作動する機能です。
安心安全機能 選択 必要に応じて使うことのできる機能です。

大容量オープン メイン料理と付け合わせなど複数のメニューが一度に調理できます。

コンビ調理 オープンとレンジ弱が同時に働いて食品を加熱する方法です。肉料理・煮込み料理などをスピーディーにおいしく仕上げます。

2段調理 上下2段で同時に調理ができます。



あたため自動調理 重量センサーの働きで自動的に加熱時間をセットします。

ネクストサイン 次の操作をランプの点灯によりお知らせする機能です。

自動解凍 スタートキーを押すだけでほぼよく仕上がります。

ターンテーブル 調理終了時、スタート時の位置で停止します。(株)ハーマン製(ブーメランターン)リンナイ(株)製(リターンテーブル)

イースト発酵 パンやピザ生地の発酵が手軽にでき、家庭で焼きたてが楽しめます。

自動電源OFF機能 一定時間が経つと自動電源OFFに変更。

取り出し忘れ報知 調理が終わると1分ごとに音でお知らせし、取り出し忘れを防止します。

台輪カバーについて

フロートプラン以外の場合は、ガスオープンレンジ用ケコミが必要です。(詳しくは設計資料編P.145をご覧ください)



本体:シルバー色

■ 通常ガス機器エネルギー消費効率/省エネ基準達成率

コンロ部	品番	JUGS2GR3S3※	JUGS20N9WH	JUGSHW25L2	JUGS31N9WH	JUGSG32Q3V	JUGSW21K1P	JUGSW32Q5W	JUGSG32Q1V	JUGSN200VG
		JUGS2GR3H3	JUGS20N8WH	JUGSHW25L1	JUGS31N8WH	JUGSW21K1W	JUGSW21K1G	JUGSW21K1C		
各コンロエネルギー消費効率	左バーナー	左 53.0% 中 53.0% 右 53.0%	56.2%	55.8%	56.2%	56.2%	55.8%	56.7%	56.7%	53.6%
	右バーナー		56.2%	55.8%	56.2%	56.2%	55.8%	56.1%	56.1%	—
	小バーナー		51.6%	54.5%	51.6%	51.6%	54.5%	51.6%	51.6%	51.1%
エネルギー消費効率		53.0%	55.6%	55.6%	55.6%	55.6%	55.6%	55.6%	55.6%	53%
目標年度2006年度省エネ基準達成率		グリルなしのため対象外。	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
グリル部	エネルギー消費効率	—	231Wh	214Wh	231Wh	190Wh	203Wh	206Wh	190Wh	192Wh
	目標年度2008年度省エネ基準達成率	—	100%	105%	100%	100%	105%	100%	100%	100%

※右強火の場合。JUGS2GL3S3/JUGS2GL3H3(左強火)の場合は左バーナーと右バーナーが逆となります。

■ マルチグリルエネルギー消費効率

コンロ部	品番	JUGS2801WPS	JUGSDS05WS
		JUGSDS05WH	JUGSDS05WH
各コンロエネルギー消費効率	左バーナー	56.2%	56.2%
	右バーナー	56.2%	56.2%
	小バーナー	—	51.6%
エネルギー消費効率		56.2%	55.6%

■ ガスオープンレンジエネルギー消費効率/省エネ基準達成率

オープン部	品番	JUGSDR320E	JUGS62EE1N
		エネルギー消費効率	750Wh
目標年度2008年度省エネ基準達成率		105%	110%

■ 対応ガス種

品番	対応ガス種	品番	対応ガス種
13A	13A・12A	LP	LPG

・発注の際はガス種指定が必要です。対応ガス種の品番をご注文シートに記入してください。