

## ■塩害仕様・重塩害仕様地域への設置について

塩害地域、重塩害地域への設置範囲については、品番によって異なります。以下の表をご確認いただき、選定お願いいたします。

○：潮風が当たる場所でも設置可能、△：潮風が当たる場所は設置不可、×：設置不可

仕様	海からの距離 品番	～300m以内			300m～500m以内			500m～1km以内			1km～		
		沖縄・離島	外洋	内海	沖縄・離島	外洋	内海	沖縄・離島	外洋	内海	沖縄・離島	外洋	内海
一般仕様	VBPC246B3, VBPC259B3 VBPC255GM1R, VBBD20GL	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	○	○
	LJPB21A, LJPC31	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
	VBPC244GM2, VBPC255GM2, VBPC255GS2, LJRC41, LJDB151, LJDB201	×	×	×	×	×	△	×	×	○	×	○	○
耐塩害仕様	VBPC246B3, VBPC259B3 (耐塩害用オプション 品使用した場合)	×	×	×	×	△	○	△	△	○	△	○	○
	LJPB22A, LJPC32, LJTR121	×	×	△	△	△	△	△	△	△	○	○	○
	VBPC244GM2S, VBPC255GM2S, VBPC255GS2S, LJRC42, LJTR241, LJDB152, LJDB202	×	×	△	×	△	○	△	○	○	△	○	○
耐重塩害仕様	VBPC246B3, VBPC259B3 (耐重塩害用オプション 品使用した場合)	△	△	△	○	○	○	○	○	○	○	○	○

オプション品を設置することで、設置エリアが変更になり設置不可能な場合があります。必ず施工説明書の「■耐塩害仕様・耐重塩害仕様等の使用範囲について」をご確認の上、お選びください

