
㊎印の商品は2013年1月31日受注終了予定品です。


こんな方におすすめ

小さな屋根の家	大きな屋根の家
○ 設置スペースは小さいけど、たっぷり発電したい方に。 ○ 屋根を重くしたくないとお考えの方に。	○ 設置スペースにゆとりがあるお宅に。 ○ 低コストで、太陽光発電をお求めの方に。
HITシリーズ	多結晶154シリーズ㊎

5工法・10方式で、さまざまな瓦の種類に対応。

屋根形状	対応瓦		HITシリーズ※2				多結晶154シリーズ㊎			
傾斜屋根用	陶器瓦屋根工法	平板陶器瓦	野地ぴたFタイプ 横置	アンカーH方式（150mm） 横置 縦置	差込み（支持）方式 横置	支持瓦方式 横置	野地ぴたFタイプ 横置	アンカー方式（130mm） 横置	差込み（支持）方式 横置	支持瓦方式 横置
		和瓦								
		セメント瓦								
	スレート屋根工法	化粧スレート瓦用	野地ぴたFタイプ 横置	アンカーH方式（70mm） 横置 縦置	スレート架台方式 横置 縦置	スリムマウント方式 横置 縦置	野地ぴたFタイプ 横置	スレート金具方式 横置		
	アスファルトシングル工法	アスファルトシングル材※1		アンカーH方式（70mm） 横置 縦置	金属屋根方式 横置	瓦棒方式（瓦棒 芯木ありの場合のみ） 横置	野地ぴたFタイプ（金属横葺のみ） 横置	金属屋根方式 横置		
	金属屋根工法	横葺き	野地ぴたFタイプ（金属横葺のみ） 横置							
		縦葺き								

屋根形状	陸屋根工法
陸屋根用	

HITシリーズ	多結晶154シリーズ㊎
陸屋根架台方式 ●横置（2～4段）  ●縦置（1～3段） 	陸屋根架台方式 ●横置（2～4段） 

※1.適用可能なアスファルトシングル材はお問合せください。＊基礎設計・施工は建築会社様にご相談ください。
※2.「HITハーフタイプ116/120」が設置可能な屋根材は化粧スレート瓦、アスファルトシングル材のみです。設置可能な工法はアンカーH方式（70mm）、スレート架台方式のみです。
また、多雪地域への設置はできません。化粧カバー（オプション品）は軒側のみになります。詳細の設置条件は、標準仕様書や施工説明書でご確認ください。

＊積雪地・多雪地では設置不可タイプや化粧カバーを取り付けできないことがあります。お問い合わせください。＊光害・落雪等による事故・トラブルにつきましてはお客様の責任となる可能性があります。
＊積雪時には気象状況等により落雪の恐れがあります。隣地への落雪等、周囲環境には十分配慮してください。＊画像は全てイメージ図です。＊HIT205シリーズは野地ぴたFタイプに対応できません。