

全自動おそうじトイレ

アラウーノ S141 品番・価格一覧 / 仕様 / 部材

●は受注生産品。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。

NEW 2019年10月1日受注開始

新商品

貯湯タンク・保温便座方式	自燃年度 2012年度	省エネ基準 達成率	125%	年間消費電力量 ※1	146kWh/年 (207kWh/年)	区分 ※2	貯湯式
--------------	-------------	-----------	------	------------	---------------------	-------	-----

※1 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄の使用1日8回、男性小用1日4回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出したものです。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。
注) 省エネ基準に関する表示 →P.125

本体 本体色はホワイトの1色のみです。



リモコン

標準リモコン



●スティックリモコン ホワイト



●スティックリモコン ブラック



機能一覧

激落ちバブル	トリプル汚れガード	オート開閉	オート洗浄	オート脱臭	暖房便座	停電対応	エコモード	アームレスト
●	● (ハネガード リモコン式)	—	●	●	●	● (手動)	●	—

品番・価格一覧 水圧確認のお願い 最低水圧 0.07MPa(流動時) ※3

組み合わせタイプ	床排水タイプ		壁排水タイプ	
	標準タイプ	リフォームタイプ※	120タイプ	155タイプ
標準リモコン	組み合わせ品番希望小売価格 ● XCH1411WS 210,000円(税抜)	● XCH1411RWS 220,000円(税抜)	● XCH1411PWS 230,000円(税抜)	● XCH1411ZWS 240,000円(税抜)
便器本体	● CH1411WS 200,000円(税抜)	● CH1411WS 200,000円(税抜)	● CH1411PWS 225,000円(税抜)	● CH1411PWS 225,000円(税抜)
配管セット	● CH141F 10,000円(税抜)	● CH141FR 20,000円(税抜)	● CH141FP 5,000円(税抜)	● CH141FP 5,000円(税抜)
台輪	—	—	—	● CH141Z ※4 10,000円(税抜)
スタンダードリモコン(ホワイト)	組み合わせ品番希望小売価格 ● XCH1411WSS 220,000円(税抜)	● XCH1411RWSS 230,000円(税抜)	● XCH1411PWSS 240,000円(税抜)	● XCH1411ZWSS 250,000円(税抜)
便器本体	● CH1411WSS 210,000円(税抜)	● CH1411WSS 210,000円(税抜)	● CH1411PWSS 235,000円(税抜)	● CH1411PWSS 235,000円(税抜)
配管セット	● CH141F 10,000円(税抜)	● CH141FR 20,000円(税抜)	● CH141FP 5,000円(税抜)	● CH141FP 5,000円(税抜)
台輪	—	—	—	● CH141Z ※4 10,000円(税抜)
スタンダードリモコン(ブラック)	組み合わせ品番希望小売価格 ● XCH1411WSB 220,000円(税抜)	● XCH1411RWSB 230,000円(税抜)	● XCH1411PWSB 240,000円(税抜)	● XCH1411ZWSB 250,000円(税抜)
便器本体	● CH1411WSB 210,000円(税抜)	● CH1411WSB 210,000円(税抜)	● CH1411PWSB 235,000円(税抜)	● CH1411PWSB 235,000円(税抜)
配管セット	● CH141F 10,000円(税抜)	● CH141FR 20,000円(税抜)	● CH141FP 5,000円(税抜)	● CH141FP 5,000円(税抜)
台輪	—	—	—	● CH141Z ※4 10,000円(税抜)

注) 寒冷地用は組み合わせ品番末尾、便器本体品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は18,000円(税抜)アップ(壁排水タイプには寒冷地用およびタイル床用は設定しておりません)。注) タイル床用は組み合わせ品番末尾、便器本体品番末尾にLを付けてご注文ください。価格は5,000円(税抜)アップ(タイル床用には寒冷地用は設定しておりません)。タイル床用は、受注生産品です。注) リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アジャスターが同梱された配管セットマルチタイプ(● CH141FM)をご用意しております。リフォームタイプのX品番、配管セットの単品番のRをかえてご注文ください。価格は5,000円(税抜)アップ。注) リフォームで排水位置が471mm以上の場合は、排水位置が510mmまで対応可能な配管セットリフォームダイレクトタイプ(● CH141FW)をご用意しております。リフォームタイプのX品番のRをD、配管セットの単品番のRをWにかえてご注文ください。価格は同じ。既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。注) 便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体に同梱されています。注) 施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。注) 壁排水タイプ 155タイプは座面が35mm高くなります。注) 壁排水タイプ 155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90~130mmの給水管を別途手配してください。※向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース<品番:CH100R01(1m)>が必要となります。品番・価格 →P.47 ※3 P.160に記載のパケツ測定方法をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧 0.1MPa(流動時)以上が必要です。 ※4 台輪はPP製です。

設置工事の部材について →P.47 (設置用部材はアラウーノ L150シリーズと共通です)。

配管セット

	床排水 標準タイプ ● CH141F	床排水 リフォームタイプ※5 ● CH141FR	床排水 リフォームダイレクトタイプ※6 ● CH141FW	床排水 マルチタイプ ● CH141FM	壁排水タイプ ● CH141FP
配管セット		 ※既設の床フランジの上から取り付けます。	 ※既設の床フランジを取り外す必要があります。		
対応排水ピッチ	120mm・200mm	305~470mm	305~510mm	120・200・305~470mm	120mm・155mm
希望小売価格	10,000円(税抜)	20,000円(税抜)	20,000円(税抜)	25,000円(税抜)	5,000円(税抜)

注) 止水栓は床・壁兼用です。注) 配管セットはアラウーノ S141専用です。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されています。注) マルチタイプには止水栓、固定ネジ等は1セットのみ同梱されています(1セットにつき1台のみ取り付けが可能です)。※5 リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合は、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,100円(税抜)をご手配ください。リフォームダイレクトタイプは床フランジの手配は不要です。※6 リフォームダイレクトタイプは、既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。

ご注文事項はP.66~68、Q&AはP.63~66に掲載しておりますので必ずお読みください。

タイプ別現場対応一覧

床排水タイプ 排水ピッチについては、下記のアラウーノシリーズ排水位置対応一覧表をご参照ください。

標準タイプ 120mmへの対応も可能。
床フランジの前後を入れ替えることで120mm・200mmを切り替えます。
参考) LIXIL (INAX) カスカディーナ(120mm)にも対応可能です。

リフォームタイプ 排水アジャスターで305mm~470mmに対応。
注) 既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱しておりません。新築など既設床フランジがない場合や交換が必要な場合は、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,100円(税抜)をご手配ください。

リフォームダイレクトタイプ 排水アジャスターで305mm~510mmに対応。
注) 既設のPシール床フランジを撤去する必要があります。詳しくは→P.130

壁排水タイプ 120mm・155mmへの対応も可能。

壁排水タイプ	排水ピッチ	
	120mm	●
155mm	●	

※155mmには合輪●CH141Z 10,000円(税抜)が必要です。
●排水ジョイントS CHHP82S 4,000円(税抜)を使用すると、120タイプで100~119mm、155タイプで135~154mmまで対応可能です。便器を前に出す必要があります。排水高さを約20mm下げる事が可能です。詳しくはP.131をご参照ください。

排水位置対応一覧表

排水芯	120	200	255	285	305	310	325	330	340	345	355	370	380	405	470	490	510	530	540	580	610
アラウーノシリーズ	標準タイプで対応			リフォームダイレクトタイプで対応 リフォームタイプで対応																	
TOTO品 ※1	C760	New CS レステイカ							C406 C710	C850	C423+ S523 C21R+N	C423+ C710R S526B C710RS C720			C14	C420	C730				
LIXIL品 ※1	カスカディーナ	アメージュ DC-8812S DC-850S 880S (C-89S)			C44S(U) C-20S シャワートイレ C54S(U)				DI.DI NC99		サニタリーナ 62.63	C-4	C-44ST		C-13	C-18S(P)	シャワートイレ M1.MII				

※1 2018年5月カタログ表記によるものです。※背面収納キャビネットGHA7FH2□(奥行き200mm)とセット設置される場合は、上記の数字に200を足したものが対応可能な排水芯です。アラウーノ専用手洗い背面タイプとセットで設置される場合は、P.92の表をご確認ください。 ※2 リフォームタイプは壁からの排水位置が471mm以上の場合に、リフォームダイレクトタイプは壁からの排水位置が511mm以上の場合に、便器を前に出して施工する必要があります。

仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

品番	CH1411WS ※1 / CH1411PWS
電源	AC100V 50/60Hz
最大消費電力	584W(寒冷地仕様607W) 待機時消費電力1.3W
電源コード長さ	1.0m
区分 ※2	貯湯式
温水タンク	貯湯式 0.88L
温水温度	5段階調節(水温~約40℃)
吐水量	おしり 約0.5~約0.9L/分 リズム洗浄時(最大0.8L/分) ビデ 約0.5~約1.0L/分(洗浄強3段階)
シャワー方式	おしり 水圧伸縮式 気泡入りスイングシャワー ビデ 水圧伸縮式 9穴ソフトシャワー
温水ヒーター	500W
保護装置	感温リドスイッチ、温度ヒューズ、フロートスイッチ、凍結防止(水温10℃以下で作動)、逆流防止装置
脱臭	脱臭剤 触媒脱臭ハニカム
風量	0.1m³/分(パワー脱臭0.15m³/分)
消費電力	1.6W(パワー脱臭2.4W)
表面温度 ※4	[切]室温、4段階替[eco]約30℃[約30℃]/[低]約30℃[約31℃]/[中]約32℃[約32℃]/[高]約36℃[約33℃]
便座ヒーター	53W
保護装置	温度ヒューズ
閉止機構	バタレレス機構
便座サイズ	エロンゲート(大型)
洗浄方式	ターゲット方式
洗浄水量	大: 5.5L/回 ※3 小: 3.8L/回 ※3 (小便ハネ抑制使用時は+1.2L)
便器(防露カバー付)	消費電力 12W 凍結防止 ヒーター 流動水量:21L/h(間欠流動方式:10分に1回、3.5L/回) ※3 AC100V 50/60Hz 23W(電源コード有効長 約1.0m) [寒冷地仕様のみ]
リモコン	標準リモコン: 赤外線式ワイヤレスリモコン(単3形乾電池3本) スティックリモコン: 赤外線式ワイヤレスリモコン(単4形乾電池3本)
使用水圧範囲	0.07MPa(流動時)~0.75MPa(静止時) ※5
給水温度範囲	漏電遮断器、着座スイッチ、逆流防止装置
周囲使用温度範囲	0~35℃ ※6
材質	0~40℃ 便器 スゴピカ素材(有機ガラス系) 外部ケース・便ふた ABS樹脂 サイドカバー HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 便座・台輪 ポリプロピレン樹脂
本体寸法(幅×奥行×高さ)	396×700×530(mm)
リモコン寸法(幅×奥行×高さ)	標準リモコン 200×23.5×132(mm)、スティックリモコン 222×19×41.5(mm)
製品質量	約17kg

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつきます。寒冷地仕様は「床排水」のみ。 ※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。 ※3 水圧0.2MPa(流動時)。便器洗浄部のみ。ノズルは対応していません。設定後、12時間または24時間、間欠的に給水します。 ※4 ()内は着座していないときの温度です。 ※5 水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。 ※6 室温が0℃に近い、および40℃に近い場合、機器の保護のためエラーとなり、ノズル洗浄できません。特に屋外露出配管は、断熱材を巻くなどの処理をお願いします。凍結防止ヒーターで加熱した場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますのでご注意ください。掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

新商品

アラウーノ L150 シリーズ

アラウーノ S141

New アラウーノV

アラウーノ 専用手洗い

アラウーノ カウンター

アラウーノ 手洗い

トイレ カウンター TS

アクセサリ

ストール 小便器

温水洗浄 便座・ FUNレスト テーブルα

設計 資料編

部材 (単位:mm)

逆止弁ユニット

CH7912 2,000円(税抜)

注) 逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静止時)です。注) 各地域での施工条件等でタンクレス便器の設置時に必要な場合にご確認ください。注) 逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。給水水: 床から110mm→70mm 床給水: 壁から180mm→220mm

便器用延長給水ホース(連結用ニップル付き)

1m CH100R01 5,200円(税抜)

50cm CH100R02 4,800円(税抜)

注) 延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。注) 商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。注) ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。注) 右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番: CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。

壁排水タイプ用 排水ジョイント部材 (VU/VP75塩ビ管対応) ※

●約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
●排水ジョイントを使用する場合は、設置推奨位置については、設計資料編P.129をご覧ください。
※塩ビ管VU/VP75の外径はφ89mmです。

排水ジョイントS

186 CHHP82S 4,000円(税抜)

●色はライグレーです。

排水ジョイントL

150 CHHP80L 4,000円(税抜)

●色はグレーです。

タンクレス便器

全自動おそうじトイレ

アラウーノ S141

機能一覧

品番・価格一覧

仕様

排水位置対応一覧表

タイプ別現場対応一覧

部材

設置工事の部材について

配管セット

特長 P.38

セットプラン例 P.80・97・109

品番価格・仕様

Q&A・ご注意 P.63・160

設計資料編 P.131