

清潔機能をはじめ、多彩な機能が充実。

- アラウーノ L150シリーズ・アラウーノ S160シリーズは、便座と便器が一体型です。
- New アラウーノVは、便座を自由に変えるセパレート型です。



		全自動おそうじトイレ アラウーノ L150シリーズ			全自動おそうじトイレ アラウーノ S160シリーズ		New/ 節水キレイ洗浄 アラウーノV		
		タイプ0	タイプ1	タイプ2	タイプ1	タイプ2	手洗いなし	手洗い付き	
メーカー希望小売価格 *取り付け設置費は含みません。		447,700円 (税抜 407,000円)	409,200円 (税抜 372,000円)	376,200円 (税抜 342,000円)	309,100円 (税抜 281,000円)	266,200円 (税抜 242,000円)	198,000円(税抜 180,000円)～ (V専用トフレSN5使用の場合)	204,600円(税抜 186,000円)～ (V専用トフレSN5使用の場合)	
		(床排水標準タイプの場合)			(床排水標準タイプの場合)				
本 体	共通機能	スゴピカ素材(有機ガラス系)	●		●		●	●	
		ひとふき形状	●		●		●	●	
		水位調節	●		●		●	●	
	省エネ機能	ターントラップ方式		●		●		●	
		洗浄水量(大/小)		4.8L/3.6L*1		5.0L/3.6L*2		4.6L/3.0L*3	
	おそうじ機能	激落ちバブル		●		●		—	
		パワフル水流		●(スパイラル水流)		●(スパイラル水流)		●(3Dツイスター水流)	
		トリプル汚れガード		●(ハネガード 便座連動)		●(ハネガード 便座連動)	●(ハネガード リモコン式)	—	
		スキマレス設計		●(便器の継ぎ目、便座周囲)		●(便器の継ぎ目、便座周囲)	●(便器の継ぎ目、便座周囲)	—	
		オゾンウォーター	●	●	—	—	—	—	
	快適機能	ナノイーX	●	—	—	—	—	—	—
		アラウーノアプリ対応		●*4	●*4	●*4	—	—	—
		オート洗浄		●*5	●*5	●*5	—	—	—
		クローズ洗浄モード		●	—	●	—	—	—
		LED間接照明	●	●	—	—	—	—	—
流水音		●	—	—	—	—	—	—	
低水圧対応			●[0.05MPa(流動時)～]*6	●[0.05MPa(流動時)～]*6	●[0.05MPa(流動時)～]*6	●[0.05MPa(流動時)～]*6	●[0.05MPa(流動時)～]*6	●[0.05MPa(流動時)～]*6	
停電対応(電池式)			●給排水	●給排水	●排水のみ	●排水のみ	●排水のみ	●排水のみ	
停電対応(手動)			●排水のみ	●排水のみ	●排水のみ	●排水のみ	●排水のみ	●排水のみ	
便ふたカラー			ホワイト+10色(オプション)	—	ホワイトのみ	—	—	ホワイトのみ	
アームレスト		●オプション(後付け可)*7	—	—	—	—	—		
アラウーノ専用手洗い「連動水栓」対応		●	—	●	—	—	—		

		V専用トフレ					
		S3	S4	S5	SN4	SN5	
便 座	おしり洗浄方式	瞬間湯わかし式		貯湯式			
	ノズル	ステンレス(ノズル1本)		ステンレス(ノズル1本)			
	ノズル位置調整機能	●	—	●	—	—	
	快適機能	オート開閉(便ふた)	●	—	●	—	—
		電動開閉(便座・便ふた)	●	—	●	—	—
		オート脱臭	●	—	●	●	—
		暖房便座	●	—	●	●	●
		温風乾燥	●	—	—	—	—
		リモコン	●*8	—	●*8	—*10	—*10
	省エネ機能	スティックリモコン	●*9 オプション	—	● オプション	—	—
		節電機能	●ECONAVI・エコモード	—	●エコモード	—	●おまかせ節電
		切タイマー	●4・6・8時間切タイマー	—	●4・6・8時間切タイマー	—	●8時間切タイマー
		速暖便座	●	—	—	—	—
	チャイルドロック	●	—	●	—	—	

*1 ハネガード・「オゾンウォーター」を使用しない、水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小+約0.9L、「オゾンウォーター」使用時は+約0.7Lとなります。
 *2 ハネガードを使用しない、水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。ハネガード使用時は小+約0.9Lとなります。
 *3 水圧0.2MPa(流動時)の場合。その他当社基準に基づき測定。
 *4 L150シリーズとS160シリーズでは機能が異なります。詳しくは →P.28、P.47
 *5 座った場合のみ。着座時間が10秒以上50秒以内であれば小洗浄を行う

います。*6 P.182に記載のバケツ測定方法をお勧めします。*7 便器中心位置から左右375mm以内・奥行800mm以内にカウンターやペーパーホルダーなどの壁面固定物がないことをご確認ください。
 *8 リモコンは、アラウーノアプリ対応あり/なしやタイプによりボタンが異なります。
 *9 スティックリモコン(オプション)は、アラウーノアプリ対応ありの場合のみ選択が可能です。詳しくは →P.35
 *10 New アラウーノV手洗いなしと組み合わせた場合、別途大小リモコン(CH300S)が必要です。

掲載マークについて

