

トイレ手洗い・収納

アラウーノ手洗い 部材一覧

手洗い扉・棚・収納色柄						品番の□には色記号が入ります。		
								
タイプ A（ペリティス木目柄）						タイプ A（鏡面）		
						タイプ B（木目柄）		
裏面はホワイト色（無地）								

手洗い 据置きタイプ

扉の吊元は現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。※1

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)


姿図				手洗いボール	
				手洗いボール	
(写真はソフトオーク柄)				サイズ:370×200×1052	
品名		床給水・床排水		壁給水・床排水	
		手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番		XGHA7FS2S□SK 手洗い本体：GHA7FS2SSK 扉：GHA1T2□	XGHA7FS2J□SK 手洗い本体：GHA7FS2JSK 扉：GHA1T2□	XGHA7FS2S□AK 手洗い本体：GHA7FS2SAK 扉：GHA1T2□	XGHA7FS2J□AK 手洗い本体：GHA7FS2JAK 扉：GHA1T2□
希望小売価格	タイプA	95,300円(税抜)	137,700円(税抜)	95,300円(税抜)	137,700円(税抜)
	タイプB	90,100円(税抜)	132,500円(税抜)	90,100円(税抜)	132,500円(税抜)
仕様		●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

- 注) 背板はありません。
注) キャビネットは現場組立です。
注) 床給水用直管(呼び径13、L＝320mm)は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,600円(税抜)を手配してください。
注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。
●樹脂製ストラップ同梱。
●扉の開き角度約110度。
※裏面の色柄について詳しくは→P.123
●手動水栓は給排水位置を左右反転することが可能です。詳しくは→P.195

- 収納の目安
- ・掃除用シート ×1
 - ・トイレ用洗剤 ×1
 - ・トイレ用ブラシ ×1
 - ・泡洗浄用補充液 ×1

手洗い ラウンドタイプ

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)

姿図		ラウンドタイプ ショート		ラウンドタイプ キャビネット	
					
		手洗いボール		手洗いボール	
		サイズ:300×185×476		サイズ:300×185×1030	
品名		壁給水・壁排水		床給水・床排水	
		手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番・希望小売価格		GHA8FC2SAP 55,100円(税抜)	GHA8FC2JAP 97,500円(税抜)	GHA8FC2SSS 80,000円(税抜)	GHA8FC2JSS 122,400円(税抜)
仕様		●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

- 扉は左右勝手兼用です。
注) 扉の吊元は出荷時は左ですが現場で右吊元にすることが可能です。※1
注) 本体・キャビネットはホワイトのみです。
注) コンセント位置につきましては、図面(P.195)をご参照ください。
注) 床給水用直管(呼び径13、L＝320mm)は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,600円(税抜)を手配してください。
注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する際は、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。
注) 背板はありません。
●樹脂製ストラップ同梱。

- 収納の目安
- ・消臭スプレー ×1
 - ・トイレペーパー ×2

手洗い 埋め込みタイプ

扉の吊元は現場施工で右吊元か左吊元にすることが可能です。※1

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)

姿図				手洗いボール	
				手洗いボール	
(写真はソフトオーク柄)		(写真は据置きタイプ)		サイズ:370×220×1050	
品名		床給水・床排水		壁給水・壁排水	
		手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番		XGHA7FU2S□S 手洗い本体：GHA7FU2SS 扉：GHA1T2□	XGHA7FU2J□S 手洗い本体：GHA7FU2JS 扉：GHA1T2□	XGHA7FU2S□A 手洗い本体：GHA7FU2SA 扉：GHA1T2□	XGHA7FU2J□A 手洗い本体：GHA7FU2JA 扉：GHA1T2□
希望小売価格	タイプA	101,600円(税抜)	144,000円(税抜)	101,600円(税抜)	144,000円(税抜)
	タイプB	96,400円(税抜)	138,800円(税抜)	96,400円(税抜)	138,800円(税抜)
仕様		●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

- 注) 床給水用直管(呼び径13、L＝320mm)は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,600円(税抜)を手配してください。
●床給水・床排水には樹脂製ストラップ同梱。
●壁給水・壁排水には樹脂製ストラップ同梱。
●壁給水は左右兼用です。
●側板は化粧されています(ホワイト)。
●扉の開き角度約110度。
※裏面の色柄について詳しくは→P.123
●条件によって給排水位置を左右反転することが可能です。詳しくは→P.194

- 収納の目安
- ・掃除用シート ×1
 - ・トイレ用洗剤 ×1
 - ・トイレ用ブラシ ×1
 - ・泡洗浄用補充液 ×1

手洗い コンパクトタイプ

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)

姿図				手洗いボール	
				手洗いボール	
		サイズ:300×155×488		サイズ:300×155×1038	
品名		壁給水・壁排水		床給水・床排水	
		手動水栓	自動水栓	手動水栓	自動水栓
品番・希望小売価格		GHA7FC2SAPK 55,100円(税抜)	GHA7FC2JAPK 97,500円(税抜)	GHA7FC2SSSK 71,100円(税抜)	GHA7FC2JSSK 113,500円(税抜)
仕様		●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。	●水栓は寒冷地、一般地共通です。	●寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じ。

- 注) 本体・配管隠しはホワイトのみです。
注) 手洗いボールの下は配管隠しです。
注) コンセント位置につきましては、図面(P.195)をご参照ください。
注) 床給水用直管(呼び径13、L＝320mm)は別途手配が必要です。現場で手配ができない場合は、GHA300S 3,600円(税抜)を手配してください。
注) 配管カバー下端と床との間に5mmのスキマが生じますが、これはメンテナンスの際に必要なスキマです。埋めたりしないようお願いいたします。
注) 手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。
幅木が設置場所にある場合は幅木をカットして設置ください。
●樹脂製ストラップ同梱。


※1 キャビネットの扉の開く向きにより、ドアや壁と干渉するおそれがあります。ご注意ください。

掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。

トイレ手洗い・収納

アラウーノ手洗い 部材一覧／仕様

アクセサリミラー

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)		
品名	ミラー幅370(厚み10)	ミラー幅300(厚み10)
姿図	 サイズ:370×10×850	 サイズ:300×10×862
品番・希望小売価格	CHA37MK 30,500円(税抜)	CHA30M 25,400円(税抜)
仕様	●据置きタイプ用・埋め込みタイプ用	●ラウンドタイプ用・コンパクトタイプ用

棚※1

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)				
品名	ショートタイプ		ロングタイプ	
姿図	 (写真はチェリー柄) L金具 2個付き 棚サイズ:350×113×15 耐荷重:392N [40kgf]		 (写真はウォールナット柄) L金具 4個付き 棚サイズ:1350×113×15 耐荷重:392N [40kgf]	
品番	GHA761S□		GHA764S□	
希望小売価格	タイプA	13,800円(税抜)	タイプA	24,800円(税抜)
	タイプB	10,000円(税抜)	タイプB	17,800円(税抜)

棚付き2連ペーパーホルダー※2 ワンハンドカット機能

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)				
品名	ショートタイプ		ロングタイプ	
姿図	 (写真のカウンターはメープル柄、ホルダーはホワイト) 棚サイズ:350×113×15 耐荷重:392N [40kgf]		 (写真のカウンターはオーク柄、ホルダーはシルバー) オープン部分 L金具 3個付き 棚サイズ:1350×113×15 耐荷重:392N [40kgf]	
品番	XGHA771□○ 棚: GHA761□ ペーパーホルダー: CHA25○		XGHA774□○ 棚: GHA764□ ペーパーホルダー: CHA25○	
希望小売価格	ⓂS ホワイト	タイプA 23,100円(税抜)	ⓂS ホワイト	タイプA 34,100円(税抜)
		タイプB 19,300円(税抜)		タイプB 27,100円(税抜)
	ⓈV シルバー	タイプA 27,200円(税抜)	ⓈV シルバー	タイプA 38,200円(税抜)
		タイプB 23,400円(税抜)		タイプB 31,200円(税抜)

※1 ショートタイプ、ロングタイプとも現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください(ペーパーホルダー取付部を残してください)。左右兼用。 ※2 ペーパーホルダー—CHA25○と小物収納 GHA7SWSは、単独での使用はできません。ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。使用可能なトレットペーパーは外径φ120mm 以下、幅 114mm、内径φ38mmです。倍巻きなど一部のトレットペーパーは、取り付けられない場合があります。ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。 ※3 品番の○にはペーパーホルダー色を入れてご注文ください。◎ホワイト、◎シルバー ※4 左右兼用。 現場カット可能です。カウンターは小口4面化粧ですので、カットした場合カット面が見えないように取り付けてください。(ペーパーホルダー取付部は残してください) ペーパーホルダーの取り付け位置は現場対応です。 ※5 ペーパーホルダー CHA25○と小物収納 GHA7SWSを取り付ける場合、カウンターの最小寸法は650mmです。

手洗い用ワイヤーラック

サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)		
品名	据置きタイプ用	コンパクトタイプ用
姿図	 サイズ:103×101×44	 サイズ:103×99×44
品番・希望小売価格	GHA7SR370 4,900円(税抜)	GHA7SR300 4,900円(税抜)
仕様	●本体：ステンレス ●ハンドソープを置くことができます。 ●壁側に取り付けする場合、壁とボールの隙間が15mm以上必要です。 ●取り付け設置写真→P.158	

棚※1＋小物収納※2



サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)				
品名	ショートタイプ		ロングタイプ	
姿図	 (写真はチェリー柄) L金具 2個付き 収納サイズ:205×97×146 耐荷重:392N [40kgf]		 (写真はウォールナット柄) L金具 4個付き 収納サイズ:205×97×146 耐荷重:392N [40kgf]	
品番	XGHA761□SS 棚: GHA761S□ 小物収納: GHA7SWS		XGHA764□SS 棚: GHA764S□ 小物収納: GHA7SWS	
希望小売価格	タイプA	27,200円(税抜)	タイプA	38,200円(税抜)
	タイプB	23,400円(税抜)	タイプB	31,200円(税抜)

※小物収納はホワイトのみです。



棚付き2連ペーパーホルダー※2 ワンハンドカット機能＋小物収納※2

品名		ショートタイプ	ロングタイプ	
※3 ※4	姿図			
	品番		XGHA774□○S 棚: GHA764□ ペーパーホルダー: CHA25○ 小物収納: GHA7SWS	
希望 小売価格			ⓂS ホワイト	タイプA 47,500円(税抜)
				タイプB 40,500円(税抜)
		ⓈV シルバー	タイプA 51,600円(税抜)	
			タイプB 44,600円(税抜)	

オプション

品名	排水トラップ 樹脂製Pトラップ (壁排水用)	床給水用直管	床排水キット 埋め込みタイプ用 床排水キット	壁排水キット コンパクトタイプ・ ラウンドタイプ用壁排水キット
姿図				
品番・希望小売価格	GL903P 3,800円(税抜)	GHA300S 3,600円(税抜)	GHA900S 6,300円(税抜)	GHA800P 3,600円(税抜)
仕様	●据置きタイプを壁排水に変更する 場合に必要です。	●床給水で、現場手配できない場合に 必要です。	●埋め込みタイプの壁給水・壁排水を壁給水・床排水に変更する場合に必要です。 注)現場で底板の穴加工が必要です。	●コンパクトタイプとラウンドタイプの床排水を壁排水に変更する場合に必要です。

収納

注)色柄タイプAは、受注生産品です。納期の目安/当社受注後、物流センター出荷まで約6日(土日祝日は除く)(詳細納期は当社営業所にご確認ください)。 ※裏面の色柄について詳しくは→P.157					サイズ：幅×奥行×高さ(単位：mm)				
品名	埋め込み収納		背面収納キャビネット		コーナー収納		天袋		
姿図	 木製扉 (写真はメープル柄) サイズ:370×158×850		 (写真はソフトウォールナット柄) サイズ:850(750～850)×196×895		 木製扉 (写真はオーク柄) サイズ:300×158×800		 (写真はチェリー柄) サイズ:960(600～960)×310×410 耐荷重:約98N [10kgf]		
品番	GHA7FU13□		GHA7FH2□		GHA3FC2□		GHA7W□		
希望小売価格	タイプA・ミラー 	53,800円(税抜)	タイプA	110,000円(税抜)	タイプA	47,600円(税抜)	タイプA	52,500円(税抜)	
	タイプB	38,800円(税抜)	タイプB	78,700円(税抜)	タイプB	35,100円(税抜)	タイプB	37,500円(税抜)	
仕様	●棚は3段です(可変棚は2段です)。 ●左右兼用です。 ●埋込寸法:110～140 (mm) ※1 ●開口寸法:375×855 (mm) ●壁面に直接取り付けることも可能です。 ●扉の吊元は、施工時に天地を逆にして右吊元、左吊元にすることが可能です。 ●プッシュラッチ式です。 ●ミラー扉裏面はホワイト色塗装です。 ●扉の開き角度約100度。 ※1 壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸法の限りではありません。(埋込み収納には壁面固定ネジ用の下穴開口はありません)電動ドライバーで取り付ける場合、電動ドライバーの直径+15mm程度の埋込寸法(約80mm)が必要です。		注)背面収納キャビネットを取り付ける場合は便器の給排水位置に十分ご注意ください。 注)向かって右側に給水位置がある場合は対応できません。 注)下部の収納部はコンセント対応のため背板がありません。 注)便器給水部との干渉のため向かって左側の扉への対応はできません。 注)向かって右側へカウンターを取り付ける場合は、扉の開閉の妨げにならないよう背面収納前面より200mm離して取り付けてください。 ※1 アラウーノ専用手洗いを取り付ける場合は、扉の開閉の妨げになるため、右設置は対応できません。 注)壁排水便器には対応できません。 注)L150シリーズ アームレスト付は収納扉の開閉に支障がありますので、併設できません。 ●右の扉はプッシュラッチ式です。 ●幅750mmまで現場カット可能です。 ●扉の開き角度約100度。		●棚は3段です(可変棚は2段です)。 ●左右兼用です。 ●埋込施工も可能です。 埋込寸法:110～140 (mm) ※1 開口寸法:305×805 (mm) ●扉の吊元は、施工時に天地を逆にして右吊元、左吊元にすることが可能です。 ●プッシュラッチ式です。 ●設置場所はコーナー以外でも可能です。 ●扉の開き角度約100度。 ※1 壁面固定ネジで壁面に固定できれば、この寸法の限りではありません。(埋込み収納には壁面固定ネジ用の下穴開口はありません)電動ドライバーで取り付ける場合、電動ドライバーの直径+15mm程度の埋込寸法(約80mm)が必要です。		●天板・背板はありません(壁・天井を利用)。 ●開口に合わせて底板と扉を現場でカットできます(幅600～960mm)。  ●高さ・奥行のカットはできません。 ●扉の開き角度約110度。 ●カットした小口面を隠す専用の部材を同梱しています。		

仕様

(単位：mm)				
手洗いボール	スゴピカ素材(有機ガラス系)			
ボール内寸 (幅×奥行)	[据置きタイプ] 340×174 [埋め込みタイプ] 340×170 [コンパクトタイプ] 293×129 [ラウンドタイプ] 287×160			
ボール深さ	[据置きタイプ] 最浅部:76 最浅部:72 [埋め込みタイプ] 最浅部:76 最浅部:72 [コンパクトタイプ] 最浅部:78 最浅部:77 [ラウンドタイプ] 最浅部:117 最浅部:106			
本体キャビネット	[据置き・埋め込みタイプ] 塗装耐水パーティクルボード			
配管隠し本体キャビネット	[コンパクト・ラウンドタイプ] 合成樹脂			
扉	[据置き・埋め込みタイプ] 化粧パーティクルボード(取っ手はアルミ)			
	[ラウンドタイプ] 化粧MDF(取っ手は合成樹脂)			
給水栓	自動水栓	●定格電圧:AC100V 50-60Hz ●消費電力:6W(寒冷地仕様:9W) ●センサー検知方式:赤外線反射方式 ●電源コード長さ:60cm ●連続吐水時間:3分間		
		レバー式単水栓		
止水栓	自動水栓	壁給水:アングル止水栓(定流量弁・ストレーナー付) 床給水:ストレート止水栓(定流量弁・ストレーナー付)		
	手動水栓	壁給水:アングル止水栓 床給水:ストレート止水栓		
排水管		樹脂製USTラップ(封臭栓付)		
使用水压範囲		0.07MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)		
周囲使用温度範囲		0～40℃		

掲載価格は希望小売価格です。消費税・取付設置費は含まれておりません。印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどで確かめください。製品には、ご使用上の注意ラベルが貼付されています。