



1 ～ 5 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH1



寒冷地（自動水栓のみ対応可能）
の場合は、組み合わせ品番の末
尾にアを付けてご注文ください。
価格は同じです。連動・手動水栓
は一般地・寒冷地共通です。

ベースプラン
XCH1ENHL
84,700円
(税抜 77,000円)

※便器の価格は含んでいません。

部材品番・価格一覧→P.121

水栓	連動水栓
便器設置位置	標準・床排水
手洗い設置位置	左設置
止水栓位置	手洗い側

購入前のご注意

●カウンター部の耐荷重は392N〔40kgf〕です。●カウンターは現場カットできます（850～900mm・10cm/前出しタイプは950～1000mm）。間口が狭い現場でカウンターをカットした場合は、立ち座りの際にボールが邪魔になったり、手前側のペーパーホルダーが使いにくくなる場合がございます。●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。また、使用時に身体と干渉するおそれがあります。●手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しるとして50mm以上のあきが必要です。→P.169 ●小物収納の左右片側を50mm以上あけてください。両側をふさぐと開閉できません。●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大さきにより対応できない場合があります。

1 水栓

E 連動水栓



アラウーノ L150シリーズ、
S160シリーズのみ対応可能で
す。

2 小物収納


カウンター、ペーパーホルダーはホワイトのみ。

N 小物収納なし



3 便器 設置位置

H 標準




*アームレストを設置する場合は475mm以上、アームレストと
小物収納と一緒に設置する場合は、550mm以上が必要です。
※501～600mmの場合、延長排水管（オプション）が必要です。

標準タイプの場合
サイドカバーに
穴をあけます。




排水位置を確認しましょう。



【排水ピッチ】
●120・200mm（標準配管使用）
●305～470mm（リフォーム配管使用）
●305～510mm（リフォームダイレクト配管使用）


4 設置位置

L 左設置



5 止水栓 位置

なし 手洗い側




S 手動水栓

+0円
(税抜 +0円)



M 小物収納あり

+11,660円
(税抜 +10,600円)




H 標準

+0円
(税抜 +0円)




Z 10cm前出し

+5,500円
(税抜 +5,000円)




*アームレストを設置する場合は475mm以上、
アームレストと小物収納と一緒に設置する
場合は、550mm以上が必要です。
※501～600mmの場合、延長排水管（オプショ
ン）が必要です。


10cm前出しタイプ
の場合リアカバーに
穴をあけます。



【排水ピッチ】
●120mm
●155mm（台輪使用）



【排水ピッチ】
●220・300mm（標準配管使用）
●471～570mm（リフォーム配管使用）
●511～610mm（リフォームダイレクト配管使用）




【排水ピッチ】
●100～120mm
●135～155mm（台輪使用）

※排水ジョイントL（CHHP80L）を使用する
場合は対応できません。

R 右設置


+0円
(税抜 +0円)



10cm 前出しの場合
※1 1250～1300mm
※2 950～1000mm

G 手洗い逆側

+5,500円
(税抜 +5,000円)



※便器に向かって右側に止水栓がくる場
合は、別途便器用の延長給水ホース（連
結用ニップル付）CH100R01（1m）
5,720円（税抜 5,200円）が必要です。

オプション

延長排水管



CH110T08ST
5,280円（税抜 4,800円）

使用例①

標準の場合



使用例②

10cm前出しの場合



●手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501～600mmの場合、
○部分に延長排水管を使って調整してください。
601mm以上の場合は対応できません。375～500mmの場合は不要です。

配管カバー

連動水栓は配管カバー付。手動/自動水栓の場合、別途ご手配ください。
標準設置用 GHA110TFHC 7,700円（税抜 7,000円）
10cm前出し設置用 GHA110TFHCZL(R) 8,800円（税抜 8,000円）

注）L150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。
他の便器にはお使いいただけません。

手洗い用ワイヤーラック

GHA7SR300 4,180円（税抜 3,800円）

※カウンター側には取り付けられません。カウンターと反対側に取り付けてください。
壁とボール隙間が15mm以上あることをご確認ください。

アクセサリは、P.144～147をご覧ください。

仕様

手洗いボール	スコピカ素材（有機ガラス系）	
ボール内寸（幅×奥行）	293×129mm	
ボール深さ	最深部：78mm、最浅部：77mm	
ボール容量	2.1L	
トラップカバー	HIPS（耐衝撃性ポリスチレン）	
カウンター	ABS発泡材	
配管カバー	PP／耐荷重 約1kg	
給水栓 最大 吐水量	約2L／分	連動水栓 連続吐水時間：7秒・20秒・35秒・1分（設定により変わります）
	手動水栓	レバー式単水栓
	約3L／分	自動水栓
		・定格電圧：AC100V 50/60Hz ・消費電力：6W（寒冷地仕様：9W） ・センサー検知方式：赤外線反射方式 ・電源コード長さ：60cm ・連続吐水時間：3分間
分岐水栓	連動水栓	銅合金
	手動・自動水栓	銅合金（定流量弁、ストレーナー付）
排水管	樹脂製Pトラップ	
使用水圧	0.1MPa（流動時）～0.75MPa（静止時）	
周囲使用温度範囲	0～40℃	