

アラウーノ専用手洗い コーナータイプ プランニングガイド／仕様

新商品

トイレ手洗い・収納

アラウーノ専用手洗い



ベースプラン
XCH10EH
52,800円
(税抜 48,000円)

※便器の価格は含んでいません。
部材品番・価格一覧→[P.121](#)

水栓	連動水栓
便器設置位置	標準・床排水
手洗い設置位置	左設置
止水栓位置	手洗い側

仕様

手洗いボール		スゴピカ素材(有機ガラス系)	
ボール内寸(幅×奥行)		293×129mm	
ボール深さ		最深部：78mm、最浅部：77mm	
ボール容量		2.1L	
トラップカバー		HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)	
給水栓 最大 吐水量	約2L/分	連動水栓	連続吐水時間：7秒・20秒・35秒・1分(設定により変わります)
	約3L/分	手動水栓	レバー式単水栓
		自動水栓	・定格電圧：AC100V 50/60Hz ・消費電力：6W(寒冷地仕様：9W) ・センサー検知方式：赤外線反射方式 ・電源コード長さ：60cm ・連続吐水時間：3分間

分岐水栓	連動水栓	銅合金
	手動・自動水栓	銅合金(定流量弁、ストレーナー付)
排水管		樹脂製Sトラップ
使用水压		0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)
周囲使用温度範囲		0～40℃

購入前のご注意

●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。
●手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。
→[P.168](#) ●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。

新商品

アラウーノ
L150
シリーズ
アラウーノ
S160
シリーズ

New
アラウーノV

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター
TS

アクセサリ

ストール
小便器

温水
洗浄便座

FUNレスト
テーブルa

設計
資料編

ベースプラン仕様

セレクト仕様
(価格はベースプランとの差額)

特長
P.105

主な部材
P.110
















セット
プラン例
P.92

部材一覧・
仕様

オーダー

Q&A・
ご注意
P.143

設計
資料編
P.168

1 水栓	2 便器 設置位置	3 設置位置	4 止水栓 位置																		
<div>E 連動水栓</div> <div><p>アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。</p></div>	<div>H 標準</div> <div><p>(単位：mm)</p><p>300 720 375以上 1375以上* 750～1000</p><p>*アームレストを設置する場合は、500mm以上が必要です。 ※501～600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。</p><p>標準タイプの場合 サイドカバーに穴をあけます。</p></div> <div>排水位置を確認しましょう。</div> <div>床排水</div> <p>[排水ピッチ] ●120・200mm (標準配管使用) ●305～470mm (リフォーム配管使用) ●305～510mm (リフォームダイレクト配管使用)</p>  <p>20mm</p>	<div>L 左設置</div> <div><p>(単位：mm)</p><p>300 375～500 (現場カット)</p></div>	<div>なし 手洗い側</div> <div><p>止水栓 ※</p></div>																		
<div>S 手動水栓</div> <div>+0円 (税抜 +0円)</div> <div></div>	<div>H 標準</div> <div>+0円 (税抜 +0円)</div> <div><div>壁排水</div><p>[排水ピッチ] ●120mm ●155mm (台輪使用)</p><p>30mm</p></div> <div>床排水</div> <p>[排水ピッチ] ●220・300mm (標準配管使用) ●471～570mm (リフォーム配管使用) ●511～610mm (リフォームダイレクト配管使用)</p>  <p>120mm</p> <div>壁排水</div> <p>[排水ピッチ] ●100～120mm ●135～155mm (台輪使用)</p>  <p>125mm</p> <p>※排水ジョイントL(CHHP80L)を使用する場合は10cm以上便器が前に出るため対応できません。</p> <p>排水ジョイントS(CHHP82S)</p>	<div>R 右設置</div> <div>+0円(税抜 +0円)</div> <div><p>(単位：mm)</p><p>300 375～500 (現場カット)</p></div>	<div>G 手洗い逆側</div> <div>+5,940円(税抜 +5,400円)</div> <div><p>止水栓 ※</p><p>※便器に向かって右側に止水栓がくる場合は、別途便器用の延長給水ホース(結用ニップル付)CH100R01(1m) 6,270円(税抜 5,700円)が必要です。</p></div>																		
<div>J 自動水栓</div> <div>+40,810円 (税抜 +37,100円)</div> <div><p>別途コンセントが必要です。</p></div>	<div>Z 10cm前出し</div> <div>連動水栓には対応していません。</div> <div>+5,940円 (税抜 +5,400円)</div> <div><p>(単位：mm)</p><p>300 820 375以上 1375以上* 750～1000</p><p>*アームレストを設置する場合は、500mm以上が必要です。 ※501～600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。</p><p>10cm前出しタイプの場合 リアカバーに穴をあけます。</p></div>	<div>組み合わせ品番・価格</div> <table><tr><th>1 水栓</th><th>2 便器 設置位置</th><th>3 設置位置</th></tr><tr><td>E 連動水栓</td><td>H 標準</td><td>左右共通</td></tr><tr><td>S 手動水栓</td><td>H 標準</td><td rowspan="2">左右共通</td></tr><tr><td></td><td>Z 10cm前出し</td></tr><tr><td rowspan="4">J 自動水栓</td><td rowspan="2">H 標準</td><td>L 左設置</td></tr><tr><td>R 右設置</td></tr><tr><td rowspan="2">Z 10cm前出し</td><td>L 左設置</td></tr><tr><td>R 右設置</td></tr></table> <p>寒冷地(自動水栓のみ対応可能)の場合</p>		1 水栓	2 便器 設置位置	3 設置位置	E 連動水栓	H 標準	左右共通	S 手動水栓	H 標準	左右共通		Z 10cm前出し	J 自動水栓	H 標準	L 左設置	R 右設置	Z 10cm前出し	L 左設置	R 右設置
1 水栓	2 便器 設置位置	3 設置位置																			
E 連動水栓	H 標準	左右共通																			
S 手動水栓	H 標準	左右共通																			
	Z 10cm前出し																				
J 自動水栓	H 標準	L 左設置																			
		R 右設置																			
	Z 10cm前出し	L 左設置																			
		R 右設置																			

(注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。