

アラウーノ専用手洗い キャビネットタイプ プランニングガイド／仕様



1 ～ 7 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XGH7 1 2 3 4 5 6 7

寒冷地(自動水栓のみ対応可能)の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。








ベースプラン
XGH7ETVLNN
175,450円
(税抜 159,500円)

※便器の価格は含んでいません。
部材品番・価格一覧→[P.121](#)

水栓	連動水栓
扉・カウンター柄	タイプB(木目柄)ソフトオーク柄
手洗い設置位置	左設置
便器設置位置	標準・床排水
止水栓位置	手洗い側

購入前のご注意

●カウンター部の耐荷重は392N〔40kgf〕です。●設置可能なトイレルームは、奥行き1260～1720mm、間口750～1000mmです。但し、間口が750～814mmの場合、商品対応寸法は1435～1720mmとなります。●トイレルーム前方の壁から便器までを700mm以上確保されることを推奨します。700mm未満の場合キャビネットが足に当たる可能性があります。間口が815mm以上ある場合は、トイレルーム前方の壁から便器までを500mmまで対応可能です。→[P.168](#) ●壁面固定は必ず500mm以下のピッチで行ってください。●L150シリーズ・S160シリーズ・New アラウーノVの壁排水タイプ155タイプと組み合わせる場合は、縦の配管を現場カットしてください。詳しくは施工説明書をご確認ください。●カウンターは現場カットできます(1260～1720mm/便器を10cm前に出す場合は1360～1720mm)。●キャビネットの扉の開く向きにより、ドアや壁と干渉するおそれがあります。●手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しるとして50mm以上のあきが必要です。→[P.168](#) ●小物収納の左右片側を50mm以上あけてください。両側をふさぐと開閉できません。●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。

	1 水栓	2 扉・カウンター柄	3 設置位置	4 ペーパーホルダー	5 小物収納	6 便器 設置位置	7 止水栓 位置																																	
ベースプラン仕様	E 連動水栓  アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。	組み合わせ品番2に色柄記号を入れてください。 タイプB(木目柄)  TV ソフトオーク柄 ※タイプB(木目柄)の表面はホワイト色(無地)です。詳しくは→P.111	L 左設置  カウンター奥行113mm	N ペーパーホルダーなし	N 小物収納なし 	なし 標準 床排水 [排水ピッチ] ●120・200mm (標準配管使用) ●305～470mm (リフォーム配管使用) ●305～510mm (リフォームダイレクト配管使用) 	なし 手洗い側 																																	
	S 手動水栓 +0円 (税抜 +0円) 	タイプB(木目柄) +0円 (税抜 +0円)  TT ソフトウォールナット柄 TU ホワイトアッシュ柄 ※タイプB(木目柄)の表面はホワイト色(無地)です。詳しくは→P.111 タイプA(ベリティス木目柄) +34,210円 (税抜 +31,100円)  XT ウォールナット柄 XP チェリー柄 XK オーク柄 XN メープル柄 XW ホワイトオーク柄	R 右設置 +0円 (税抜 +0円)  カウンター奥行113mm ※1 アームレストを設置する場合は、488mm以上が必要です。アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は、550mm以上が必要です。501～600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。	2連ペーパーホルダーあり W ホワイト +9,680円 (税抜 +8,800円)  写真のカウンターはオーク柄 V シルバー +13,970円 (税抜 +12,700円)  写真のカウンターはオーク柄	M 小物収納あり +13,970円 (税抜 +12,700円)  写真のカウンターはソフトオーク柄  ペーパーホルダーなし 写真のカウンターはウォールナット柄 写真のカウンターはソフトウォールナット柄	なし 標準 壁排水 [排水ピッチ] ●120mm ●155mm (台輪使用) 	G 手洗い逆側 +6,490円 (税抜 +5,900円)  ※便器に向かって右側に止水栓がくる場合は、別途便器用の延長給水ホース(連結用ニップル付)CH100R01(1m) 6,930円(税抜 6,300円)が必要です。																																	
セレクト仕様(価格はベースプランとの差額)	J 自動水栓 +44,440円 (税抜 +40,400円)  別途コンセントが必要です。	タイプA(鏡面) +34,210円 (税抜 +31,100円)  LW ビューティホワイト ※タイプA(鏡面)の表面はホワイト色(無地)です。詳しくは→P.111 タイプA(ベリティス木目柄)採用にあたってのご注意 節や心材と辺材の色味の違いなど、それぞれの木が本来もつ個性をシートに表現しています。そのため、隣り合う扉面および、プラン全体として柄が大きくばらつく場合や、逆につながる場合があります→P.133	手洗い本体は、キャビネットに給排水管を通す穴が加工されているため、左設置用(L)と右設置用(R)で仕様異なります。 手洗い本体は、キャビネットに給排水管を通す穴が加工されているため、左設置用(L)と右設置用(R)で仕様異なります。	ワンハンドカット機能 ●ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。 ●使用可能なトイレットペーパーは幅114mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。 ●ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。 ペーパーホルダーの単独設置はできません。	小物収納の単独設置はできません。	10cm前出しタイプの場合リアカバーに穴をあけます。 	仕様 <table><tr><td>手洗いボール</td><td>ス</td></tr><tr><td>ボール内寸(幅×奥行)</td><td></td></tr><tr><td>ボール深さ</td><td>最深</td></tr><tr><td>ボール容量</td><td></td></tr><tr><td>本体キャビネット</td><td>塗</td></tr><tr><td>扉・カウンター</td><td></td></tr><tr><td>配管カバー</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">給水栓最大吐水量</td><td>約2L/分 連動水栓</td><td>連続吐水時間</td></tr><tr><td>約3L/分 手動水栓</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">分岐水栓</td><td>連動水栓</td><td rowspan="2">・定格電 ・消費電 ・センサー ・電源コ ・連続吐</td></tr><tr><td>手動・自動水栓</td><td>銅合</td></tr><tr><td colspan="2">排水管</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">使用水圧</td><td>0.1MPa</td></tr><tr><td colspan="2">周囲使用温度範囲</td><td></td></tr></table>	手洗いボール	ス	ボール内寸(幅×奥行)		ボール深さ	最深	ボール容量		本体キャビネット	塗	扉・カウンター		配管カバー		給水栓最大吐水量	約2L/分 連動水栓	連続吐水時間	約3L/分 手動水栓		分岐水栓	連動水栓	・定格電 ・消費電 ・センサー ・電源コ ・連続吐	手動・自動水栓	銅合	排水管			使用水圧		0.1MPa	周囲使用温度範囲		
手洗いボール	ス																																							
ボール内寸(幅×奥行)																																								
ボール深さ	最深																																							
ボール容量																																								
本体キャビネット	塗																																							
扉・カウンター																																								
配管カバー																																								
給水栓最大吐水量	約2L/分 連動水栓	連続吐水時間																																						
	約3L/分 手動水栓																																							
分岐水栓	連動水栓	・定格電 ・消費電 ・センサー ・電源コ ・連続吐																																						
	手動・自動水栓		銅合																																					
排水管																																								
使用水圧		0.1MPa																																						
周囲使用温度範囲																																								

注) 施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。