

アラウーノ専用手洗い カウンタータイプ プランニングガイド／仕様



トイレ手洗い・収納

アラウーノ専用手洗い

特長
P.117主な部材
P.122セット
プラン例
P.98部材一覧・
仕様

オーダー

Q&A・
ご注意
P.155設計
資料編
P.187

1 ~ 5 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XCH1 [] [] [] [] [] []

1 2 3 4 5

寒冷地(自動水栓のみ対応可能)の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

ベースプラン
XCH1ENHL
100,870円

(税抜 91,700円)
※便器の価格は含んでいません。
部材品番・価格一覧→P.133

水栓	連動水栓
便器設置位置	標準・床排水
手洗い設置位置	左設置
止水栓位置	手洗い側

購入前のご注意

●カウンター部の耐荷重は392N [40kgf] です。●カウンターは現場カットできます(850~900mm・10cm)前出しタイプは950~1000mm)。間口が狭い現場でカウンターをカットした場合は、立ち寄り際にボルトが邪魔になります。手前側のペーパーホルダーが使いにくくなる場合がございます。●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。また、使用時に身体と干渉するおそれがあります。●手洗いボールは施工用バルブに引っ掛けで施工する方法です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付け際は、施工しろとして50mm以上のあきが必要です。→P.187 ●物収納の左右片側を50mm以上あけてください。両側をふさぐと開閉できません。●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。

1 水栓

E 連動水栓

アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。

S 手動水栓
+0円 (税抜 +0円)

J 自動水栓
+44,440円 (税抜 +40,400円)

別途コンセントが必要です。

2 小物収納
カウンター、ペーパーホルダーはホワイトのみ。

N 小物収納なし

H 標準
+0円 (税抜 +0円)

*アームレストを設置する場合は475mm以上、アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は、550mm以上必要です。
*501~600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。

標準タイプの場合
サイドカバーに穴をあけます。

3 便器 設置位置

排水位置を確認しましょう。

床排水
[排水ピッチ] ●120~200mm(標準配管使用)
●305~470mm(リフォーム配管使用)
●305~510mm(リフォームダイレクト配管使用)

壁排水
[排水ピッチ] ●120mm
●155mm(台輪使用)

Z 10cm前出し
+6,600円 (税抜 +6,000円)

*アームレストを設置する場合は475mm以上、アームレストと小物収納と一緒に設置する場合は、550mm以上必要です。
*501~600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。

10cm前出しタイプの場合
サイドカバーに穴をあけます。

4 設置位置

L 左設置

なし 手洗い側

R 右設置
+0円 (税抜 +0円) (単位:mm)

10cm前出しの場合
※1 1250~1300mm
※2 950~1000mm

G 手洗い逆側
+6,490円 (税抜 +5,900円)

※便器に向かって右側に止水栓がくる場合は、別途便器用の延長給水ホース(連結用ニップル付)CH100R01(1m) 6,930円(税抜 6,300円)が必要です。

オプション

延長排水管
CH110T08ST 6,380円 (税抜 5,800円)

使用例① 標準の場合
使用例② 10cm前出しの場合

●手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501~600mmの場合、
○部分に延長排水管を使って調整してください。
601mm以上の場合は対応できません。375~500mmの場合は不要です。

配管カバー
連動水栓は配管カバー付。手動/自動水栓の場合、別途ご手配ください。
標準設置用 GHA110TFHC 9,240円(税抜 8,400円)
10cm前出し設置用 GHA110TFHCZL(R) 10,560円(税抜 9,600円)
注)L150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。
他の便器にはお使いいただけません。

手洗い用ワイヤーラック
GHA7SR300 5,060円(税抜 4,600円)
※カウンター側には取り付けられません。カウンターと反対側に取り付けてください。
壁とボルト隙間が15mm以上あることをご確認ください。

アクセサリーは、P.156~159をご覧ください。

手洗いボール	スゴビカ素材(有機ガラス系)
ボール内寸(幅×奥行)	293×129mm
ボール深さ	最深部: 78mm、最浅部: 77mm
ボール容量	2.1L
トラップカバー	HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)
カウンター	ABS発泡材
配管カバー	PP / 耐荷重 約1kg
約2L/分 連動水栓	連続吐水時間: 7秒・20秒・35秒・1分(設定により変わります)
手動水栓	レバー式単水栓
給水栓 最大吐水量	定格電圧: AC100V 50/60Hz 消費電力: 6W(寒冷地仕様: 9W) センサー検知方式: 赤外線反射方式 電源コード長さ: 60cm 連続吐水時間: 3分間
約3L/分 自動水栓	銅合金(定流量弁、ストレーナー付)
分岐水栓	樹脂製Pトラップ
手動・自動水栓	使用水压: 0.1MPa(流動時) ~ 0.75MPa(静止時)
排水管	周囲使用温度範囲: 0~40°C

(注)施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。

アラウーノ
L150
シリーズ
アラウーノ
S160
シリーズ
New
アラウーノV
/圧送タイプ

アラウーノ
専用手洗い

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

トイレ
カウンター

アクセサリー

アラウーノ
小便器

温水
洗浄便座

FUNレスト
テーブルa

設計
資料編