

アラウーノ専用手洗い キャビネットタイプ プランニングガイド／仕様



1 ～ 7 で選んだ部材の記号を入れて、組み合わせ品番を完成させてください。

XGH7

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

寒冷地（自動水栓のみ対応可能）の場合は、組み合わせ品番の末尾に7を付けてご注文ください。価格は同じです。連動・手動水栓は一般地・寒冷地共通です。

1

水栓

E

連動水栓



アラウーノ L150シリーズ、S160シリーズのみ対応可能です。

2

扉・カウンター柄

組み合わせ品番2に色柄記号を入れてください。

タイプB(木目柄)



TVソフトオーク柄


※タイプB(木目柄)の表面はホワイト色(無地)です。  
詳しくは→P.123

3

設置位置

L

左設置



1260～1720  
370 890～1350  
(現場カット) 375～500※1  
(現場カット)

カウンター奥行 113mm

4

ペーパーホルダー

N

ペーパーホルダーなし

5

小物収納

N

小物収納なし



6


便器 設置位置

なし

標準

床排水

[排水ピッチ]  
●120・200mm  
(標準配管使用)  
●305～470mm  
(リフォーム配管使用)  
●305～510mm  
(リフォームタイル配管使用)




20mm

7

止水栓 位置

なし

手洗い側



止水栓※

止水栓※

オプション

延長排水管



230mm

CH110T08ST 6,100円(税抜)

使用例①  
標準の場合



501～600mm

使用例②  
10cm前出しの場合



501～600mm

●手洗い設置の壁面から便器中心までの寸法が501～600mmの場合、○部分に延長排水管を使って調整してください。601mm以上の場合は対応できません。375～500mmの場合は不要です。

●10cm前出し設置を選択した場合、延長排水管が組み合わせ品番に含まれます。

配管カバー

連動水栓は配管カバー付。

手動/自動水栓の場合、別途ご手配ください。

標準設置用 GHA7RH 8,900円(税抜)

10cm前出し設置用 GHA7RHCLZL(R) 10,100円(税抜)

注) L150シリーズ、S160シリーズとの組み合わせ専用です。他の便器にはお使いいただけません。

手洗い用ワイヤーラック

GHA7SR370 4,900円(税抜)

アクセサリは、P.156～159をご覧ください。

S

手動水栓

+0円(税抜)



タイプB(木目柄)

+0円(税抜)

TT

ソフトウォールナット柄

TU

ホワイトアッシュ柄

※タイプB(木目柄)の表面はホワイト色(無地)です。  
詳しくは→P.123

タイプA(ベリティス木目柄)

+32,600円(税抜)

XT

ウォールナット柄

XP

チェリー柄

XK

オーク柄

XN

メープル柄

XW

ホワイトオーク柄

J

自動水栓

+42,400円(税抜)



別途コンセントが必要です。

タイプA(鏡面)

+32,600円(税抜)

LW

ビュティホワイト

※タイプA(鏡面)の表面はホワイト色(無地)です。  
詳しくは→P.123


タイプA(ベリティス木目柄)採用にあたってのご注意

節や心材と辺材の色味の違いなど、それぞれの木が本来持つ個性をシートに表現しています。そのため、隣り合う扉面および、プラン全体として柄が大きくばらつく場合や、逆につながる場合があります→P.145

R

右設置

+0円(税抜)



1260～1720  
370 890～1350  
(現場カット) 375～500※1  
(現場カット)

カウンター奥行 113mm

※1 アームレストを設置する場合は、488mm以上が必要です。アームレストと小物収納を一緒に設置する場合は、550mm以上が必要です。  
501～600mmの場合、延長排水管(オプション)が必要です。

2連ペーパーホルダーあり

W

ホワイト

+9,300円(税抜)



写真のカウンターはオーク柄

V

シルバー

+13,400円(税抜)



写真のカウンターはオーク柄

ワンハンドカット機能

●ペーパーホルダーは芯なしペーパーには対応できません。

●使用可能なトイレトペーパーは幅114mm、外径φ120mm以下、内径φ38mmです。

●倍巻など一部のトイレトペーパーは、取り付けられない場合があります。

●ペーパーの質や切り方によっては、切りにくい場合があります。

ペーパーホルダーの単独設置はできません。

M

小物収納あり

+13,400円(税抜)

ペーパーホルダーあり



写真のカウンターはソフトオーク柄

ペーパーホルダーなし



写真のカウンターはウォールナット柄

写真のカウンターはソフトウォールナット柄

小物収納の単独設置はできません。


なし

標準

+0円(税抜)

壁排水

[排水ピッチ]  
●120mm  
●155mm  
(台輪使用)



30mm


Z

10cm前出し

+6,100円(税抜)

床排水


[排水ピッチ]  
●220・300mm  
(標準配管使用)  
●471～570mm  
(リフォーム配管使用)  
●511～610mm  
(リフォームタイル配管使用)



120mm

壁排水

[排水ピッチ]  
●100～120mm  
●135～155mm  
(台輪使用)



125mm

※排水ジョイントL(CHHP80L)を使用する場合は10cm以上便器が前に出るため対応できません。

排水ジョイントS(CHHP82S)

10cm前出しタイプの場合  
リアカバーに穴をあけます。



仕様

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 手洗いボール           | スコピカ素材(有機ガラス系)                                                        |
| ボール内寸(幅×奥行)      | 340×174mm                                                             |
| ボール深さ            | 最深部: 76mm、最浅部: 72mm                                                   |
| ボール容量            | 3.6L                                                                  |
| 本体キャビネット         | 塗装耐水バーティクルボード                                                         |
| 扉・カウンター          | 化粧バーティクルボード                                                           |
| 配管カバー            | PP/耐荷重 約1kg                                                           |
| 給水栓<br>最大<br>吐水量 | 約2L/分<br>連動水栓<br>連続吐水時間: 7秒・20秒・35秒・1分(設定により変わります)<br>手動水栓<br>レバー式単水栓 |
| 分岐水栓             | 連動水栓<br>銅合金<br>手動・自動水栓<br>銅合金(定流量弁、ストレーナー付)                           |
| 排水管              | 樹脂製Pトラップ                                                              |
| 使用水压             | 0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)                                              |
| 周囲使用温度範囲         | 0～40℃                                                                 |

注) 施工写真には便器・便座の電源コード・アース線が写っていません。取り付け位置につきましては設計資料編でご確認ください。

ベースプラン  
XGH7ETVLNN  
167,600円(税抜)

※便器の価格は含んでいません。  
部材品番・価格一覧→P.133

|          |                  |
|----------|------------------|
| 水栓       | 連動水栓             |
| 扉・カウンター柄 | タイプB(木目柄)ソフトオーク柄 |
| 手洗い設置位置  | 左設置              |
| 便器設置位置   | 標準・床排水           |
| 止水栓位置    | 手洗い側             |

購入前のご注意

●カウンター部の耐荷重は392N [40kgf] です。●設置可能なトイレルームは、奥行き1260～1720mm、間口750～1000mmです。但し、間口が750～814mmの場合、商品対応寸法は1435～1720mmとなります。●トイレルーム前方の壁から便器までを700mm以上確保されることを推奨します。700mm未満の場合キャビネットが足に当たる可能性があります。間口が815mm以上ある場合は、トイレルーム前方の壁から便器までを500mmまで対応可能です。→P.187 ●壁面固定は必ず500mm以下のピッチで行ってください。●L150シリーズ・S160シリーズ・New アラウーノVの壁排水タイプ155タイプと組み合わせる場合は、縦の配管を現場カットしてください。詳しくは施工説明書をご確認ください。●カウンターは現場カットできます (1260～1720mm/ 便器を10cm前に出す場合は1360～1720mm)。●キャビネットの扉の開く向きにより、ドアや壁と干渉するおそれがあります。●手洗いボールは施工用パネルに引っ掛けて施工する方式です。手洗いボール上部に収納やミラーを設置する場合や、窓枠などの下に取り付ける際は、施工しるとして50mm以上のあきが必要です。→P.187 ●小物収納の左右片側を50mm以上あけてください。両側をふさぐと開閉できません。●L150シリーズのアームレスト付きを併用する場合、部屋の大きさにより対応できない場合があります。●10cm前出しタイプは、便器を必ず10cm前に出して施工してください。便器を前に出さずに施工すると、排水管の接続ができないおそれがあります。